

LR8450 / LR8450-01 ユニット組合せ

LR8450

(標準モデル)



直結ユニット 1~4台
組合せ可能

LR8450-01

(無線LAN搭載モデル)



直結ユニット 1~4台
+
無線ユニット 1~7台
組合せ可能

直結ユニット



電圧・温度ユニット U8550

チャンネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms



ユニバーサルユニット U8551

チャンネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms



電圧・温度ユニット U8552

チャンネル数：30ch、最高サンプリング：20 ms
(使用チャンネル数が15ch以下では10ms)



高速電圧ユニット U8553

チャンネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms



ひずみユニット U8554

チャンネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

無線ユニット



ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530

チャンネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms



ワイヤレスユニバーサルユニット LR8531

チャンネル数：15ch、最高サンプリング：10 ms



ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532

チャンネル数：30ch、最高サンプリング：20 ms
(使用チャンネル数が15ch以下では10ms)



ワイヤレス高速電圧ユニット LR8533

チャンネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms



ワイヤレスひずみユニット LR8534

チャンネル数：5ch、最高サンプリング：1 ms

■ LR8450 組合せ例

例①
15チャンネル構成
入力端子 M3ネジ



直結ユニット
電圧・温度ユニット
U8550 × 1

例②
30チャンネル構成
入力端子 M3ネジ



直結ユニット
電圧・温度ユニット
U8550 × 2

例③
30チャンネル構成
入力端子 押しボタン式



直結ユニット
電圧・温度ユニット
U8552 × 1

■ LR8450-01 組合せ例

例①
無線ユニット 2台



+

無線ユニット
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8530 × 1
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532 × 1



例②
直結ユニット 4台
+
無線ユニット 7台

直結ユニット
電圧・温度ユニット U8552 × 4



+

無線ユニット
ワイヤレス電圧・温度ユニット LR8532 × 7

