アルミ作業台オーダーサービス

LML ロフト昇降用はしご

基本項目		ご希望のサイズ及び必要事項を下記の項目にそってご記入ください (☑ チェックを入れてください)	. 1 1	
数量		本		
最大使用質量		100kgのみ		
ロフト高さ (H)		□ H mm ※3200mm以下	400	専用パイプ (別売り)
パイプ高さ (H1)		□ H1 mm		50~150
タラップ角度		70° ±4° のみ		
オプション項目	手すり 仕様 フック	手摺なし 両側手摺 片側手摺(左側) 片側手摺(右側)〈長さは全長により異なります〉 ダブルフック(収納用のフックを追加)	410	日 2 ト
はしご全長は 3600 m以下となります。 【シングルフック仕様】 別の場所に収納スペースを 設ける場合 (専用バイブを二箇所に設置) 専用パイプ (別売り)		 希望寸法より若干前後いたします。 3600 mm以下となります。 専用パイプ (別売り) 力化様】 スを 一記置) お値とよりが整整点 	【ダブルフック仕様】 昇降場所に収納する場合 専用パイプ (別売り)	100 P P P P P P P P P P P P P P P P P P
貴社名			倞	着考
ご担当者様 (ふりがな)				
ご住所		〒 -		
		TEL: FAX:		
E-mail				

業務委託先: Hasegawa 長谷川工業株式会社