

# アトレーヌ® 水性防水材は、 環境面と性能面を両立させた、一液防水塗料です。

「それでも塗料はちょっと心配」という声にお答えします

## 「塗料って、有害な物質がいっぱい入っているのでしょうか？」

アトレーヌ水性防水材はホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを添加していない、安全な水性タイプです。  
用具を洗ったりするのも水でOK。シンナーは使用しません。

## 「ペンキ特有のニオイが心配ですが・・・」

僅かに臭いはありますが、溶剤（油性）タイプと比べるとずっと穏やかです。  
いつまでも臭いが残るという事はありません。

## 「水性は何となくはがれやすそう？」

いいえ、そんな事はありません。水性塗料の性能は最近どんどん向上しています。  
耐候性や耐久性は、従来の溶剤（油性）タイプと同等以上です。

## 「シート防水が張ってある上でも大丈夫？」

アトレーヌ水性防水材は充分な下地処理の後に下塗り→中塗り→上塗りの工程で強力に密着しますので、  
シート防水の上から塗装しても、塗膜の機能を損なうことはありません。

## 「塗装は面倒で時間がかかると聞きましたが」

この製品は速乾タイプですから、塗装間隔が短く、春～秋は1日  
（気温23℃以上を目安）で仕上がります。短期間で塗装完了します。

※標準仕様の場合

## 「遮熱タイプはありますか？」

トップコートの水性トップSGは遮熱タイプですので、従来のウレタン  
トップコートに比べて表面温度を約15℃下げることができます。  
建物を熱から守ります。



## ～ 見直してみませんか、塗料の実力 ～

アトミクスの「アトレーヌ® 水性防水材」をご活用ください

- 水性防水材（プライマー1回、中塗り2回、上塗り1回の標準仕様）
- 一般的なウレタン塗膜防水材
- シート防水
- FRP防水

経済性（安さ）

防水信頼性

安全性  
（施工時）

環境


伸び

（当社基準による）

作業性

工期

## ■ 従来のウレタン塗膜防水材との遮熱性能比較



### 【室内方式】

- 照 射 光 源：キセノンランプ100W
- ランプの高さ：16cm（ランプ=試験板）
- 箱 の 大 き さ：縦300mm×横400mm×高さ250mm
- 測 定 機 器：おんどとりTR-71S（T&D corp.）
- 測 定 場 所：恒温恒湿室（23℃、50%）
- 断 熱 材 厚 さ：50mm