

# Hitachi Koki



114mm

## ミニサンダ

木材・金属面の表面仕上げに！

# FSV 12SG

HITACHI

114mm

## ミニサンダ FSV 12SG

110mm

## ミニサンダ FSV 12SH

## FSV 12SG



## ■パット穴集じん方式



研削時の粉じんを集じん穴から強力にキャッチし周囲への飛散を最小限に抑えます。

## ■ソフトグリップ



ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用し、滑りにくく、手にフィットします。

## ■ダストバッグ

集じん機構とダストバッグにより、快適な作業環境を保ちます。

## FSV 12SH



## ■パット穴集じん方式



研削時の粉じんを集じん穴から強力にキャッチし周囲への飛散を最小限に抑えます。

マジック式のサンドペーパーで取付が簡単です。

## ■ソフトグリップ

ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用し、滑りにくく、手にフィットします。

## ■ダストバッグ

集じん機構とダストバッグにより、快適な作業環境を保ちます。

## ■作業例



スノコの木端磨き



隅の仕上げ

## ■仕様

形名	FSV 12SG形	FSV 12SH形
パット寸法	110×100mm	110×100mm(四角)、96×96mm(三角)
ペーパーサイズ	114×140mm	110×100mm(四角)、96×96mm(三角)
使用電源	単相交流50/60Hz共用 電圧100V	
全員荷電流	2.1A	
消費電力	200W	
無負荷回転数	14,000min <sup>-1</sup> {回/分}	
質量	1.1kg	1.0kg
コード	2心キャブタイヤコード2.5m	
標準付属品	ダストバッグ、サンドペーパー(粒度60/100/150)各1枚	ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式四角形タイプ、粒度100)1枚、(マジック式三角形タイプ、粒度100)2枚



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)271-4751・北陸(076)263-4311・中国(082)228-0537  
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)841-6191  
東京(03)5783-0629・関西(06)4796-8451・九州(092)621-5772

【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

親切で信用のある — 日立電動工具販売店