

高性能汎用 小型集塵機

粉塵用

8L 大容量フィルタバッグ

CGU-250-FB



フィルタ目詰まりに強い

高静圧

最大静圧 | 4.3 kPa

導入しやすい

低コスト

定価 ¥148,000

設置場所を選ばない

省スペース

D:377×W:423×H:525 mm

> 弊社従来品 (SK-250AT) との比較

	1次フィルタ容量	最大静圧	騒音値 ※1	吸込フランジ
SK-250AT	3L	1.85kPa	最大67dbA	異径交換不可
CGU-250-FB	8L	4.3kPa	最大65dbA	異径交換可能 ※2

166%up!!

フィルタ容量UP

より多くの粉塵回収が可能になりました！

132%up!!

吸引力大幅UP

目詰まりにも強くなりました！

3%down!!

低騒音化を実現

快適な作業環境に貢献します！

可能 !!

吸込口径の変更が可能

簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です！

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた任意の点でAスケール (dbA) で測定した数値です。

※2 オプションの簡単着脱フランジ使用の場合。

CGU-250-FB は 様々な用途でご利用いただけます。

CGU SERIES

量産

セル生産


エアブロー
集塵

脱臭



CGU-250-FB

用途一覧



小型部品量産ラインでの
除電エアブロー集塵




メーターパネルへの
付着粉塵除去



基板分割機用集塵



成形金型のエアブロー集塵



研削加工時の浮遊集塵



基板エアブロー集塵

仕様一覧

型 式	出 力	電 圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音値 ^{※1}	吸込口（ホース） サイズ
CGU-250-FB	300 W	100 V 単相	50/60	4.7 A	4.9 m ³ /min	4.3 kPa	37-65 dB	φ75
	200V 対応	CE 対応	NRTL 対応	集塵可能量 ^{※2}	質 量	本体寸法（D×W×H）		
	OP	—	—	8.0 L	23.1 kg	377×423×525mm		

リモートコントロール機能対応

リモートコントロール機能をご使用の際には、
別売りのリモートケーブルが必要です。

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より 1m 離れた任意の点で A スケール (dB) で測定した値です。

※2 集塵可能量は、引出し容量の約 70% を目安としています。

※製品のデザイン、仕様などは予告なく変更する場合がございます。

CHIKO
チコーエアテック株式会社

【本 社】
〒562-0012 大阪府箕面市白島 2 丁目 27-24
TEL：072-720-5151 FAX：072-720-5133

【関東営業所】
〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 3-26-8-1F
TEL：048-799-3675 FAX：048-799-3676

製品・機能に関する詳細は、
WEBページをご覧ください！

<https://biz.chiko-airtec.jp>



お求めは下記代理店へ・・・