

(単位:mm)

(上方からの透視図)

Top view diagram of the boiler unit showing dimensions and connection points. The unit is rectangular with a width of 449.5 mm and a height of 171.5 mm. The diagram includes various connection points and dimensions for installation.

Dimensions (mm):

- Overall width: 449.5
- Overall height: 171.5
- Top section width: 382.5, 325, 297, 250, 238, 234, 163.5, 106.5, 83, 38
- Left side height: 171.5, 131, 89, 44, 25, 22
- Right side height: 178, 171, 157, 135, 126.5, 71, 55, 24, 42.5
- Bottom section width: 392.5, 305.5, 155, 106.5, 27, 52.5, 45, 22.5

Connection points and labels:

- 暖房高温往接続口 (Heating high temperature outlet)
- 暖房戻接続口 (Heating return connection)
- 暖房ポンプ水抜栓 (Heating pump water drain)
- 暖房低温往接続口 (Heating low temperature outlet)
- 暖房水抜栓 (Heating water drain)
- ふろポンプ水抜栓 (Bath pump water drain)
- ふろ回路水抜栓 (Bath circuit water drain)
- ふろ戻接続口 (Bath return connection)
- ふろ往接続口 (Bath outlet connection)
- 暖房水抜栓 (Heating water drain)
- 給水接続口 (Water supply connection)
- 給湯接続口 (Hot water connection)
- ガス接続口 (Gas connection)
- オーバーフロー接続口 (Overflow connection)
- ケーブル接続口C31 (Cable connection C31)

※本製品の設置・
構造耐力上安全

固定方法と部材仕

固定場所	
木壁固定	
R C壁固定 A L C壁固定	
P S固定	

Front view diagram of the boiler unit showing dimensions and connection points. The unit is rectangular with a width of 470 mm and a height of 600 mm. The diagram includes various connection points and dimensions for installation.

Dimensions (mm):

- Overall width: 470
- Overall height: 600
- Top section width: 150
- Left side height: 15
- Bottom section width: 428

Connection points and labels:

- 給気 (Gas supply)
- 排気 (Exhaust)

Side view diagram of the boiler unit showing dimensions and connection points. The unit is rectangular with a width of 240 mm and a height of 69 mm. The diagram includes various connection points and dimensions for installation.

Dimensions (mm):

- Overall width: 240
- Overall height: 69
- Top section width: 102
- Bottom section width: 205

Connection points and labels:

- A寸法 (A dimension)

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
 注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
 注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
 注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-VD2401SAF2-3B				
作成	2023.06	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					