





(上方からの透視図)



固定方法と部材仕様



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
R C壁固定 A L C壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4) LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CGHジョイント用継手
風呂戻	39	CGHジョイント用継手
暖房往	48	CGHジョイント用継手
暖房戻	48	CGHジョイント用継手
オーバーフロー	43	15A(R1/2)



取付金具下（左右共通）

尺度：フリー



取付金具上


尺度：フリー

型式	RUFH-A2400SAB(4)		
B L 型式	HT4216CRS8SQ		
日ガス検申請型式	RUFH-A2400AB(SAB)		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>(側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	37(満水時:41)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	65.2(56000kcal/h)	
	給湯	50(43000kcal/h)	
	暖房	17.4(15000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:83.9 暖房:80.4 (高温:80.4,低温:—)		
エネルギー消費効率[%]	定格:83		
区分・構造	区分:IV 構造:—		
電源	AC100V		
消費電力[W]	最大時230 (待機時:1.1)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:47 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは、TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:— 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(161W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置 誘導雷保護装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2012		
B L 認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯 湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.5(24号~2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L		
	湯はり設定 最低作動水量[L/分]	60~300L(20L毎),350L,400L,990L(16段階) 2.7		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	43(0.44)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12分	180L(1.5人用) 約13分	210L(2人用) 約14.5分
	暖房能力[kW]	比例制御:14~2.8(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.8~0(2400~0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:一		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:60(6.1)(10L/min時)		
おいだき	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は 設定温度にて自動停止		
	最低作動水量[L/分]	2.9		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16分

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 風呂循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400SAB(A) (BL品番:HT4216CRS8SQ)				
作成	2023.04	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は,

注2) 給水圧が200kPa以上必要です。
配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

