〔上方からの透視図〕







※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第１４４７号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け			
		据置〔上部固定あり〕	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け		0.3kN/本以上（左記の木ねじとプラグ組合せ時）	
		据置〔上部固定あり〕	2		
PS固定	小ねじ M5X10	PS標準	4	0.5kN/本以上	
		PS扉内			

取付金具上



取付金具下（左右共通）



接続口	A寸法
ガス	45
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
オーバーフロー	42

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1）浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は，給水圧が200kPa以上必要です。
注2）配管延長が15mを超える場合は，給水圧が150kPa以上必要です。



●トリイ配管を行う場合



給水装置認証登録番号	NW2009
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A ，LPG

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

〔単位：mm〕

■仕様表

BL型式		HT4223LRSSW6Q
型式		RUFH-SA2400SAW2-6(A)
設置方式		屋外設置・PS設置
給排気方式		強制排気方式
寸法	高さ	900
	幅	250
	奥行	350
質量（kg）		39
点火方式		連続スパークダイレクト点火
※最大ガス消費量（kW）	同時	69.2（59,500kcal／h）
	給湯	52.3（45,000kcal／h）～5.00（4,300kcal／h）
	暖房	17.4（15,000kcal／h）
熱効率		給湯：77.9%，暖房：78.7%（高温：79.2%，低温：78.1%）
エネルギー消費効率		（定格）78.1%
区分・構造		区分：Ⅳ　構造：－
安全装置		立消え安全装置，空だき安全装置，空だき防止装置，停電安全装置，過熱防止装置，過電流安全装置，過圧防止安全装置，ファン回転検出装置，暖房ポンプ回転検出装置，漏電安全装置，沸騰防止装置，誘導雷保護装置
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ（140W）
	暖房	低温燃焼＋ポンプ自動運転
	ふろ	凍結予防ヒータ（140W）＋ポンプ自動運転
接続	ガス	20A（R3/4）・・・13A，12A、15A（R1/2）TU接続可・・・LPG
	給水	20A（R3／4）
	給湯	20A（R3／4）
	暖房往戻	高温往・戻：CCHジョイント用継手，低温往：CHジョイント用継手（6P）
	ふろ往戻	CCHジョイント用継手
	オーバーフロー	15A（R1／2）
	電気	CTC31（C31）
電源		AC100V　50-60Hz共用　電源ケーブル長さ1.8m
消費電力（W）		235（待機時1.1）（50-60Hz）
本体外装色		ユーロホワイト（近似色：マンセルNo.5.2Y 8.5／0.4）
付属品		信号線セット（一式），ねじセット
別売品		浴室リモコン，台所リモコン，据置台，ふろ循環金具，リモコンケーブル

■能力表

給湯・湯はり	※給湯能力(号)		24～2.5
	給湯温度調節		32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）
	自動湯はり	温度調節	33～48℃（16段階）
		保温たし湯	0～8時間（6段階）・ふろ設定温にて20L
		湯はり方式	水量式
		水位(量)調節	60～300L（20L毎），350L，400L，990L（16段階）
	最低作動水量(L／min)		2.7
	給湯器内圧損(kPa)		40.0（0.41kgf／cm²）（16L／min）
暖房	暖房能力kW（kcal／h）		14.0～2.90（12,000～2,500）比例制御，2.90（2,500）以下 ON－OFF制御
	湯温制御		高温：約80℃，低温：約60℃(45・55・65・70℃切替可)，40℃可
	ポンプ機外揚程 kPa（mH₂O）(50-60Hz)	高温	47.0（4.8）（10.0L／min）
		低温	70.0（7.1）（17.0L／min）
	システム許容水量（L）		銅管：24　樹脂管：35
	給水方式		漏水検知機能付自動給水
ふろ	おいだき能力kW(kcal／h)		9.9（8,500）
	連続おいだき		一定時間(1、2、3、4.5、6分の5段階)で自動停止かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	最低作動流量（L／min）		2.9
	おいだき温度調節		戻り温度検知（サーミスタ）ON-OFF制御 33～48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程		67kPa（6.8mH₂O）（5L／分）（50-60Hz）

■ふろおいだき時間

条件	沸き上がり所要時間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
32℃の湯を42℃までおいだき（+10℃上昇）	約13分	約15分	約16分

■ふろ自動湯はり時間

季節	水温	沸き上げ温度	給湯所要時間		
			160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	15℃	42℃	約12分	約13分	約14.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m，水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-SA2400SAW2-6(A) 〔BL品番：HT4223LRSSW6Q〕		
作成	2022.12	尺度 Free	サイズ A3

リンナイ株式会社