


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。


固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	
		PS扉内			


接続口	A 寸法
ガス	50
給水	69
給湯	52
暖房往	45
暖房戻	45
オーバーフロー	25



取付金具上
尺度：フリー



取付金具下（左右共通）
尺度：フリー



※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。
ただし屋外壁掛設置、PS設置の場合のみ可。

■仕様表

(单位: mm)

B型	L型	式	HD-2808BRS2-Q
型式	型式		RUH-V1613A(C)
設置方式	設置方式		屋外壁掛式・PSアルコーブ設置
給排気方式	給排気方式		強制排気方式
寸法	高さ		750
	幅		480(本体474)
質量	奥行		250
	(kg)		33.5(満水時:36.5)
着火方式			連続スパークダイレクト点火
※最大ガス消費量(kW)	同時給湯		51.4(44,200kcal/h)
	暖房		34.0(29,200kcal/h)
熱効率			17.4(15,000kcal/h)
			給湯:83.9%,暖房:80.2%
エネルギー消費効率(定格)			83.0%
区分・構造			区分:IV 構造:一
騒音(dB(A))			給湯・暖房同時 49以下
NOx(ppm)			60以下
排気温度			260℃以下
安全装置			立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 暖房ポンプ回転検出装置, 過電流防止装置, 過熱防止装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置
凍結予防	給湯		凍結予防ヒータ(148W)
接続	暖房		低温燃焼
	ガス		20A(R3/4)
	給水		15A(R1/2)
	給湯		15A(R1/2)
	暖房往戻		20A(G3/4)
	オーバーフロー		15A(R1/2)
電	電	気	CTC31(C31)
電源			AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
※消費電力(W)			160(待機時3.1)(50-60Hz)
本体外装色			ユーロホワイト(近似色:マンセルNo. 5.2Y 8.5/0.4)
付属品			信号線セット(一式), ねじ類
別売品			浴室リモコン, 台所リモコン, 配管カバー, 据置台, 壁掛アダプタ, リモコンカバー

■能力表

給湯・湯はU	※給湯能力(号)	16~2
	給湯温度調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃ (15段階)
	自動湯はり停止機能(温度)	37℃~48℃ (12段階)
	自動湯はり停止機能(水量)	60~300L (20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)
	最低作動水量(L/分)	2.7
	最低作動水圧(kPa)	9.8(0.1kgf/cm ²)
暖	給湯器内圧損(kPa)	39.0(0.4kgf/cm ²) (10L/分)
	暖房能力(kW)	14.0~2.8(12,000~2,400kcal/h) 比例制御
	湯温制御	2.8(2,400kcal/h) 以下ON-OFF制御
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O) (50/60Hz)	約80℃ 44.0(4.5) 以上 (10L/分)
房	システム許容水量(L)	24 (銅管), 35 (樹脂管)
	給湯方式	漏水検知機能付自動給水

※印は13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季 節	水 温	給 湯 温 度	給 湯 所 要 時 間		
			140L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約6分	約8分	約9分
春・秋	15℃	42℃	約10分	約12分	約14分
冬	5℃	42℃	約13分	約17分	約20分

〈ご注意〉 上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW 7002
BL 認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A

- ・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUH-V1613A(C) (BL品番:HD-2808BRS2-Q)				
作成	2022.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					