

〔単位：mm〕

(上方からの透視図)

暖房戻接続口
暖房往接続口 (高温)
暖房往接続口 (低温3P)
熱動弁水抜栓

474
429
350
270
214
161
111
42
187
143.5
142.5
102.5
96
74
53
34.5
61.5
88.5
120
148.5
151
175.5
200
251
299
356

暖房ポンプ水抜栓
ふろ戻接続口
ふろポンプ水抜栓
ふろ往接続口
ドレンタンク水抜栓
24
52.5
96.5
154
161
185.5

給湯接続口
給水接続口
ガス接続口
ケーブル接続口C31
中和器水抜栓
オーバーフロー接続口

480
70
40
15
750
720
15
748 (PS取付穴)
454 (PS取付穴)

91.5
250
10.5
228
207
77
φ100
10
A寸法
209.5

※本製品の設置・転倒防止の
構造耐力上安全な構造方法

固定方法及部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属品)
木壁固定	木ねじ φ4.8
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ φ4.8 フィッシャー 6×3
PS固定	小ねじ M5×

接続口	A寸法	接続 径
ガス	42	13A: LP:
給水	71	20
給湯	50	20
ふろ往	39	
ふろ戻	39	
暖房高温往	48	
暖房低温往	23	
暖房戻	48	
オーバーフロー	36	15

4-φ13穴
780
750
15
10

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-TE2405SAT2-3(A) (BL品番:HT4218BRS4SW3TM)				
作成	2023.09	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					