


(単位:mm)

(上方からの透視図)





接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-E1617SAH(A)
B L 型式	HT2822BRS5SCM
日ガス検申請型式	RUFH-E1617AH(SAH)
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)
給排気方式	RF
外形寸法[mm]	H750×W480×D250
質量[kg]	32.5(満水時:36)
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)
ガス消費量[kW]	同時 43.5(37400kcal/h) 給湯 29.8(25600kcal/h) 暖房 13.7(11800kcal/h)
熱効率[%]	給湯:95 暖房:85 (高温:85,低温:ー)
エネルギー消費効率[%]	定格:92.5
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:ー
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m
消費電力[W]	最大時195 (待機時:1.1)[50-60Hz]
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45
NOx[ppm]	60以下
排気温度[℃]	100以下
接続口	ガス 13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可 給水・給湯 給水:15A(R1/2) 給湯:15A(R1/2) 暖房 高温往:CCH(QF16) 低温往:ー 戻:CCH(QF16) ふろ CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25) ドレン 15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯 凍結予防ヒータ(215W) 暖房 低温燃焼+ポンプ自動運転 ふろ 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2017
B L 認定	有り
製造ガス種	13A・12A,LPG

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯能力[kW]	27.9~0.7(16号~0.4号)
給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
給湯・湯はり	ふろ温度設定[℃] 33~48℃(16段階)
ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L
湯はり設定	60~300L(20L毎)350L,400L,990L(16段階)
最低作動水量[L/分]	1.5
給湯器内圧損[kPa]	19(0.19)(10L/min時)
湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約12.5分 約14分 約16分
暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.44(10000kcal/h~2100kcal/h) ON-OFF制御:2.44~0(2100~0)
暖房温水[℃]	高温:80 低温:ー
ポンプ機外揚程[kPa]	高温:57(5.8)(6L/min時) 低温:ー
システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L
補給水方式	漏水検知機能付き自動補給
おいだき能力[kW]	9.3(8000kcal/h)
おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
最低作動水量[L/分]	2.9
ポンプ機外揚程[kPa]	70(7.1mmH2O)(5L/min時)
おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約12分 約14分 約17分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, ふろ循環アダプタ,リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-E1617SAH(A) (BL型式:HT2822BRS5SCM)		
作成	2023.11	尺度	1:10
	サイズ	A3	リンナイ株式会社