

カンキット®104 取り付け説明図

このたびは、カンキット 104 をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取り付け説明図をよくお読みいただき、お間違いのないようお取り付けください。

部品の名称

(部品を確認して下さい)

カンキット 104 本体

Φ19.1 用
スペーサー

ハンドル止めネジ
(ボルト、ナット：M6×25)

ハンドル (ステンレス製)

カップリング付き

(ステンレス製)

※ナットは、ナイロンが内蔵してあり、
ゆるみ防止になっています。

ボルト・ナットのサイズに合ったスパナ等は
お客様でご用意ください。

組み立て

巻き取りパイプ

ハンドル止めネジ (M6 ステンレスボルト)

本体

パイプ固定ネジ
(M8×12)

カップリング

Φ19.1 用スペーサー

(Φ22.2 の巻き取りパイプには
使用しません。)

ハンドル止めネジ
(ステンレスナイロンナット)

ハンドル (ステンレス製)

グリップ部

パイプ固定ネジ
(M8×12)

※ガイドパイプ (Φ19.1 またはΦ22.2) と
巻き取りパイプ (Φ19.1 又はΦ22.2) は、
お客様でご用意下さい。

※パイプ固定ネジは均等に締め込んでください。

施工例

ガイドパイプ

巻き取りパイプ

すてばりフィルム

使用方法

開

閉

巻き取り制限 100m タイプ

奥行	50m	100m
開口幅	1.5m	1m
巻取トルク	開回転時 30N・m (300kgf・cm)	

※巻き取りパイプΦ22.2mm
農業用フィルム厚 0.15mm 使用時の値です。

取り付け方法

①ガイドパイプ (Φ19.1 またはΦ22.2) を
カンキット本体とハウスが干渉しない
位置に立てる。

(ガイドパイプは、サイド換気の上限
より最低 50 cm 出る長さのものを用意
する。)

②カンキット 104 の巻き取り開始位置は、
すてばり用フィルムに 20~30 cm 重なる
ように調整する。



東都興業

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1
電話：03-3566-0210 (代)
<https://www.toto-vp.com/>



使用上の注意について

1. ボルト、ナット及びネジ類の締め付けに、電動工具は使用しないでください。
 2. 各接続部のネジは確実に締めてください。
 3. 長さ 100m までのハウスにご使用ください。
 4. 本体に無理な力をかけたり、すてばりフィルム、ハウスバンド等の巻き込みにご注意ください。過度な負担がかかると破損することがあります。
 5. 本体を分解しないでください。
 6. 各接続部のネジは、定期的に点検してください。
 7. カンキット 104 はハウスの巻き上げ換気目的以外に使用しないでください。
 8. カンキット 104 を落下させないでください。
 9. ハウスバンドを強く張りすぎると、スムーズな開閉ができません。
 10. 降雪時に埋もれるおそれがある場合はカンキット 104 を取り外してください。
- ◆ 予告なしに外観、仕様を一部変更する場合があります。ご了承ください。