

クランプメータ Digital Clamp Meter

DCM60R

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥10,480(税込 ¥11,528)

AC600Aまで測定可能
真の実効値方式で歪んだ波形の電流測定も可能

- 199.9A/600Aの交流電流測定
- テストリードによる交流電圧測定機能あり
- 抵抗測定機能あり
- データホールド
- 導通ブザー



一般仕様

電流測定方式	CTクランプ方式
クランプ開口	φ25mm
導体サイズ	10×30mm
動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式 (TrueRMS)
液晶表示器(メイン)	1999カウント
サンプルレート	約2回/秒
レンジ切り換え	オートレンジのみ
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
データホールド表示	液晶部に「H」を表示
電池消耗警告	バッテリーマークが点灯(約2.2V以下)
使用環境条件	環境汚染度II
耐電圧	3700Vrms以下
動作温度/湿度	0°C-40°C, 80%RH以下(結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C-60°C, 70%RH以下(結露のないこと)
電源	R03(単4形)1.5V×2
電池寿命	約250時間
消費電力	約5.0mW
安全規格	IEC61010CAT.III300V,CAT.II600V
寸法/質量	H187×W50×D29mm/約210g

付属品

テストリード:TL-21a
(全長1.1m/ピン先18mm)
携帯ケース:C-DCM60L
取扱説明書

別売品

アリゲータークリップ:CL-14
アリゲータークリップ:CL-15a
アリゲータークリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-9IC
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャック接続アダプタ:TL-AA4
ヒューズ入りテストリード:TLF-120
ラインセパレータ:LS11
ACプラグ付テストリード:TL-ACV

測定仕様

ファンクション	レンジ	確度	備考
交流電流 (ACA)	199.9A 600A	±(2.0%rdg+5dgt) ※±(2.9%rdg+5dgt)	50~60Hz時の確度 ※60~400Hz時の確度
交流電圧 (ACV)	199.9V 600V	±(1.5%rdg+5dgt)	50~400Hz時の確度
抵抗測定(R)	199.9Ω	±(1.9%rdg+3dgt)	開放電圧:約DC1.0V
導通	約100Ω以下でブザー音		開放電圧:約DC1.5V

※確度保証温湿度範囲:23±5°C, 80%R.H.以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル



0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ...