

1	2	3	4	5								
押しボタン始動スイッチ仕様書 形名 DKFD233					A							
1. 定格					B							
1. 1 定格電圧		AC220V (最大許容電圧 AC440V)										
1. 2 極数		3極										
1. 3 定格周波数		50/60Hz										
1. 4 最大適用電動機容量		3φ220V 2.2kW 3φ440V 1.5kW										
1. 5 最大抵抗負荷		AC250V 15A			C							
2. 用途及び機能												
2. 1 用途		主として電動機の始動停止の手動制御用										
2. 2 操作方式		直入始動 (回路の入切) の2ボタン手動操作 但し、インテグレーション動作には使用しない										
2. 3 ロック方式		ON投入で回路閉保持, OFF押して回路開										
2. 4 電線の接続方式		圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式			D							
3. 性能												
3. 1 開閉寿命		25万回以上 (諸条件はJISC8201-4-1に準拠)										
3. 2 耐振動性能		16.7Hz 複振幅3mm										
3. 3 耐衝撃性能		衝撃加速度30G										
3. 4 絶縁性能		耐電圧1500V (AC220V) / 2000V (AC440V) 1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上			E							
3. 5 許容取付角度		特に規制せず										
4. 標準使用状態												
4. 1 許容周囲温度		-10~+50℃										
4. 2 使用場所		過度の水蒸気, 油蒸気, 煙, 塵埃, 塩分, 溶剤, 酸, アルカリ, 腐食性物質などが存在しない雰囲気										
5. 付属装置					F							
5. 1 パッキン		ボタンパッキン シリコンゴム カバパッキン (オプション) スチレンブタジエンゴム 耐使用年数 3年以上, 但し使用場所及び開閉頻度により 耐用年数に変動あり										
6. その他												
埋込取付形												
7. 外郭												
鋼板製												
8. 保護等級												
IP53 (パネル表面 ボタン部のみ)												
9. 適合規格												
電気用品安全法に適合												
10. 適用図面												
10. 1 外形図		AA06126										
11. 保証期間												
本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間												
CNo.		尺度 1:1	承認	検図	製図	材質	寸法	形式	DKFD233			
製番			長沢	山崎	宮下	処理	数量	図名	押しボタン始動スイッチ			
									記事	14.06.26 表記訂正	福島 長沢	図番
									15.06.18 表記訂正	鍛目 長沢		
株式会社 大日製作所			09・01・27	09・01・27	09・01・27	20.06.23 表記訂正	畑森 長沢	AA09070				