

安全性強化  
PSE  
技術基準  
適合製品

# これ1個で

スマホの充電

本体の蓄電

どっちもできちゃう

**5000mAh**  
DOCKING PORTABLE CHARGER FOR USB-C

最大出力  
**PD20W**

## 余計なケーブルが不要だから、持ち運びがしやすい!!

### 01 ケーブル不要!これ1台でOK!!

入力・出力が両方できるUSB-Cコネクターなので、スマホも本体もケーブルがなくても充電できる!!

充電も

蓄電も



1台でOK!



#### ⚠️ご注意ください

**本製品のコネクターが押し込めない場合、本製品の不具合ではない場合があります。**

- スマホケースの差込口が厚みのあるケースの場合、コネクターが入らない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- コネクターは奥までしっかり押し込んでください。

**過度な重圧がかかるとコネクターが破損する可能性があります。【保証対象外】**

- 落下や圧迫、または押し込む際に力加減や角度を誤るとコネクターが根本から折れたり破損する可能性があります。
- その際は保証対象外となります。予めご了承ください。



### 02 PD20W高速充電

軽量コンパクトなのにPD20W高速充電を実現!!  
外出先でもスマートにパワフル充電!!

### 03 2台同時充電が可能!!

お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなどの対応各機器を同時に2台充電することが可能です。また、スマホと本製品の同時充電も可能です。

※USB-Cポートをご使用するには、お手持ちまたは別売の各種対応ケーブルや電源が必要です。

### 04 多重保護システム

制御ICチップにより過充電、過放電、過電圧、短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。



#### 仕様

製品サイズ: 約W81.3×H37×D28.4mm(コネクター除く)  
内蔵電池: 21700リチウムイオンバッテリー  
容量: 5000mAh(3.65V/18.25Wh)  
製品重量: 約99g  
素材: [本体]ABS  
本体充電時間: 満充電まで約2時間弱(理論値)  
【入力】  
USB-Cコネクター: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5±0.2A(18W)  
USB-Cポート: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5±0.2A(18W)  
【出力】  
USB-Cコネクター:  
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 10V/2.25A(PD20W)  
USB-Cポート:  
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(PD20W)  
【同時充電】5V/3A(最大)  
【パススルー】5V/3A(最大)  
PPS: 5-11V/2A

6ヶ月保証付き

お買上げ時のレシートと保証書は大切に保管ください。

初回使用前に、必ずフル充電を行ってください。

※画像はイメージです。

型番	JANコード	希望小売価格(税抜)	備考
MB-T5000PD2 WH	4526397 125752	¥3,780 (税抜: ¥3,436)	直挿しモバイルバッテリー PD20W 5000mAh(USB-C)
MB-T5000PD2 BK	4526397 125745		

パッケージサイズ: 約W102×D37×H155mm パッケージ総重量: 約152g



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル  
TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。 <https://air-j.co.jp>