

仕様表

項目		仕様
型式	型	RW2002ZV
呼び径	呼	20A
管接続端	入	ねじ込み形 Rc3/4
	出	ねじ込み形 Rc3/4
	負圧作動機構	ホース継手 φ6.5
機能	圧力調整機構	直動式自力制御形（ダイヤフラム式）
	逆流防止機構	リフト式
	負圧作動機構	ボール式
	ストレーナ	250μm
	水抜き機構	有り（プッシュ式）
要部材質	弁箱	CAC406
	ダイヤフラム	NBR
性能	設定圧力	80±6kPa（0.82±0.06kgf/cm ² ）
		一次側圧力 350kPa（3.57kgf/cm ² ）時

使用条件

項目		使用条件
流体	流	水道水
流体温度	流	60℃以下（ただし、凍結のないこと）
雰囲気温度	雰	-20～60℃
一次側圧力	一	最高 750kPa（7.65kgf/cm ² ）
取付姿勢	取	水平・垂直（ただし水平配管の場合、負圧作動弁部を水平より上に向けないこと）

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※この減圧弁は吹き始め圧力が95kPa（0.97kgf/cm²）又は97kPa（0.99kgf/cm²）設定の逃し弁と組合わせてご使用ください。
※ホース継手（負圧作動弁）には、内径φ6のホースを接続し、ホースの先を排水こうへ導いてください。
※発砲スチロール製の包装箱は保温箱としてご使用ください。

納入仕様図	製品名		水道用減圧弁（減圧逆止弁0.8）			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	91-RWG-0001
	作成	1991. 3.31	調整	2004.11.17	株式会社ノーリツ	

