







■ P-Q特性




■仕様表

項 目	仕 様					
型 式 名	UPS 25-70 180					
流 体	温水不凍液					
構 造	キャンド型うず巻					
使 用 場 所	屋内					
騒 音 値	通常運転にて43dB (A) 以下					
ユ ニ オ ン 口 径	Rp1 (25A)					
電 源	単層 100V					
周 波 数	50Hz			60Hz		
流量段階 (注1)	③	②	①	③	②	①
消費電力 (注2)	150W	140W	95W	190W	145W	90W
電 流 (注2)	1.52A	1.46A	1.01A	1.92A	1.52A	0.97A
使用温度範囲 (°C)	液温: 110		100	90	80	
	周囲温度: 40		60	70	80	
保 護 装 置	自動復帰式サーマルリレー内蔵			動作温度: 170±5°C 復帰温度: 140±15°C		
質 量	約4.2kg					
絶 縁 種	F種					
コンデンサ容量	14μF					
最 高 許 容 圧 力	1.0MPa (10kgf/cm ²)					


(注1) 出荷時の設定は流量段階 ③ です。
(注2) 最大流量時の値です。

■配管施工例

<ヘッダーを使用する場合>



<ヘッダーを使用しない場合>



納入仕様図	製品名		循環ポンプ UPS-25-70 (50Hz/60Hz)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番	13-590
	作成	1998.12.4	調整	F	2019. 5.15	株式会社 ノーリツ