



付属品

本体取り付け時に必要なもの

<p>取付ボルト 半丸パッキン ワッシャ ナット</p> <p>(取付ボルトに半丸パッキン・ワッシャ・ナットが付いた状態になっています) 取付ボルトセット 1セット</p>	<p>本体固定プレート 1枚</p>	<p>ナットのサイズ: G1/2</p> <p>タンク給水ホース 約0.5m * 1 1本</p>	<p>リングパッキン (装着済) ナットのサイズ: G1/2</p> <p>本体給水ホース 約1m * 2 1本</p>
<p>スパナ 1個</p>	<p>脱臭フィルター 1個 (消耗部品) ※本体に装着済</p>	<p>パッキン 3個 タンク給水ホースと分岐金具に使用します。</p>	<p>ねじのサイズ: G1/2 分岐金具 1個</p>

- * 1 ロータンクと止水栓の間が離れていて付属のタンク給水ホース (約0.5m) で足りない場合は、別売の給水ホース (約1.5m、約2m) をお求めください。
- * 2 製品本体と止水栓の間が離れていて付属の本体給水ホース (約1m) で足りない場合は、別売の給水ホース (約1.5m、約2m) をお求めください。

取り付け場所の寸法の確認

トイレの広さ

300mm以上
280mm以上

便器のサイズ・タンクと取付穴の位置

使用できる便器サイズ	B寸法
レギュラーサイズ (A寸法 440mm)	65mm以上
ロングゲートサイズ (A寸法 470mm)	50mm以上

《ロータンク式》 《隅付ロータンク式》

ロータンク 140mm
隅付ロータンク 140mm, 200mm以上, 160mm以上

止水栓とロータンクの間寸法

15cm以上

止水栓とロータンクの入り口が近接していると、給水ホースの引き回しが困難になる場合があります。止水栓とロータンクの入り口が直線で15cm以上であれば、給水ホースの引き回しのスペースが取れ、取り付けできます。

- 便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用に問題ありません。(便座の先端が便器の先端より多少出っ張ります)
- 便座ふた・便座が自立しない場合は、本体固定プレートの位置を手前側に調整してください。

製品名	形名	部品名				
東芝温水洗浄便座	SCS-T160S	外形寸法図				
東芝ライフスタイル株式会社		単位				
		mm	J	1	2	6