

		No. 図番		A-29747-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ		MODEL 型 式	
		80BN43.7 -52		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		80 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		10 .5 m	
吐出し量		CAPACITY		1 .1 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		3 .7 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		15 .8 A	
極数：POLES		／回転速度：SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min ⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		F	
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ 効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
			TSURUMI MFG. CO., LTD.		