

攪拌用水中ミキサー(50Hz,ガイドリングなし) MR型

型式			周波数	モータ出力	相	電圧	電流	極数	プロペラ回転数	流量	清水攪拌時出力	始動方式	絶縁	反力	質量(※)	プロペラ呼び径
			Hz	kW	φ	V	A	P	min ⁻¹	m ³ /min	kW			N	kg	mm
☐	MR21NF250	-51	50	0.25	3	200	2.2	4	1420	2.0	0.12	じか入	E	50	24	φ 155
☐	MR21NF400	-51	50	0.4	3	200	2.3	4	1420	2.8	0.17	じか入	E	80	24	φ 185
☐	MR21NF750	-51	50	0.75	3	200	4.2	4	1410	3.6	0.35	じか入	E	130	24	φ 190
☐	MR2521EC/CR	-51	50	0.75	3	200	4.5	6	942	5.0	0.62	じか入	F	170	28	φ 270
☐	MR31NF/R1.5	-51	50	1.5	3	200	7.8	6	910	7.5	1.0	じか入	F	195	36	φ 300
☐	MR32NF/R1.5	-51	50	1.5	3	200	7.8	6	910	7.8	1.1	じか入	F	210	36	φ 300
☐	MR33NF/R1.5	-51	50	1.5	3	200	7.8	6	910	9.8	1.2	じか入	F	295	36	φ 300
☐	MR31NF/R2.8	-51	50	2.8	3	200	14.9	6	915	10.9	2.1	じか入	F	395	46	φ 300
☐	MR32NF/R2.8	-51	50	2.8	3	200	14.9	6	915	11.8	2.3	じか入	F	420	46	φ 300
☐	MR33NF/R2.8	-51	50	2.8	3	200	14.9	6	915	13.0	2.5	じか入	F	500	46	φ 300
☐	MR41NF/R3.0	-51	50	3.0	3	200	20.0	8	730	11.6	2.5	じか入	F	330	112/122	φ 400
☐	MR42NF/R3.0	-51	50	3.0	3	200	20.0	8	730	13.0	2.6	じか入	F	465	112/122	φ 400
☐	MR43NF/R3.0	-51	50	3.0	3	200	20.0	8	730	15.0	2.7	じか入	F	570	112/122	φ 400
☐	MR41NF/R4.0	-51	50	4.0	3	200	22.4	8	710	17.4	3.4	じか入	F	610	112/122	φ 400
☐	MR42NF/R4.0	-51	50	4.0	3	200	22.4	8	710	19.0	3.6	じか入	F	660	112/122	φ 400

※MR400シリーズの質量は「NF型/NR型」で記載しています。