

攪拌用水中ミキサー(60Hz,ガイドリングなし) MR型

型式			周波数	モータ出力	相	電圧	電流	極数	プロペラ回転数	流量	清水攪拌時出力	始動方式	絶縁	反力	質量(※)	プロペラ呼び径
			Hz	kW	φ	V	A	P	min ⁻¹	m ³ /min	kW					
☐	MR21NF250	-61	60	0.25	3	200	1.8	4	1700	1.4	0.08	じか入	E	40	24	φ 145
☐	MR21NF400	-61	60	0.4	3	200	2.1	4	1700	1.8	0.13	じか入	E	60	24	φ 155
☐	MR21NF750	-61	60	0.75	3	200	3.8	4	1690	3.2	0.28	じか入	E	110	24	φ 185
☐	MR2521EC/CR	-61	60	0.75	3	200	4.2	6	1126	4.4	0.68	じか入	F	160	28	φ 240
☐	MR31NF/R1.5	-61	60	1.5	3	200	7.3	6	1085	9.3	1.2	じか入	F	260	36	φ 300
☐	MR32NF/R1.5	-61	60	1.5	3	200	7.3	6	1085	9.6	1.3	じか入	F	285	36	φ 300
☐	MR31NF/R2.8	-61	60	2.8	3	200	13.6	6	1090	11.9	2.1	じか入	F	430	46	φ 300
☐	MR32NF/R2.8	-61	60	2.8	3	200	13.6	6	1090	13.1	2.5	じか入	F	535	46	φ 300
☐	MR41NF/R3.0	-61	60	3.0	3	200	17.4	8	870	14.1	2.5	じか入	F	485	112/122	φ 400
☐	MR42NF/R3.0	-61	60	3.0	3	200	17.4	8	870	16.4	2.8	じか入	F	665	112/122	φ 400
☐	MR41NF/R4.0	-61	60	4.0	3	200	20.0	8	840	18.6	3.8	じか入	F	795	112/122	φ 400

※MR400シリーズの質量は「NF型/NR型」で記載しています。