

FAシリーズ オプション

FAシリーズ標準付属品			
品 名	メーカー/型式		製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル	1LS1-J	開閉1点式
	アズビル	VCL5001	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル	1LX7001	開閉1点式
	アズビル	VCX7001	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット	FL-11	開閉2点式
	キット	FL-31	近接スイッチ2点式
近接スイッチ	エフェクター	IGC2005-ARKG/UP	開閉1点式 1個
	オムロン	E2E-X7D1-N	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	
	CKD	4F310-NM-R-FLA20240	
屋外型防滴電磁弁(端子箱付)	CKD	4F310-NM-RBW-FLA20239	保護等級IP65
	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	保護等級IP56
防爆型電磁弁	CKD	4F310-NM-TP-FLA20237	
	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	
空空ボジショナ	SMC	IP5100-031	
	キット	KCP	
電空ボジショナ	キット	KCE	
エアフィルター付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-G	FA/FAS(W) 1・2・3型用
	CKD	W3000-8-W-M	FA/FAS(W) 4・5・6型用
	SMC	AW20-02G-2-B	FA/FAS(W) 1・2・3型用(ニッブル止め)
	SMC	AW30-02G-2-B	FA/FAS(W) 4・5・6型用(ニッブル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC	ASN2-02-S	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC	AS2200-02-S-X581	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC	AS2000-02	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-1～5型用)
	SMC	AS3000-02-X581	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-6型用)
サイレンサ	コガネイ	KM-22	
均圧弁	CKD	V1000-8-W	
	キット	FV-02-R	
角度調整機(開度調整)	キット		FA(複作動)1型・FAS(スプリングリターン)1型用
	キット		FA(複作動)2型・FAS(スプリングリターン)2型用
	キット		FA(複作動)3型・FAS(スプリングリターン)3型用
	キット		FA(複作動)4型・FAS(スプリングリターン)4型用
	キット		FA(複作動)5型・FAS(スプリングリターン)5型用
	キット		FA(複作動)6型・FAS(スプリングリターン)6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット		FAS(スプリングリターン)1型用
	キット		FAS(スプリングリターン)2型用
	キット		FAS(スプリングリターン)3型用
	キット		FAS(スプリングリターン)4型用
	キット		FAS(スプリングリターン)5型用
	キット		FAS(スプリングリターン)6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット		FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット		FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット		FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット		FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット		FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット		FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用

*上記標準付属品に含まれる標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管使用等をご希望の場合は、別途お問い合わせください。