





単位：mm

呼び径	本 体				フランジ JIS 10K				最小曲率 半径	標準面間 L	製作可能長さ L		指定 面間 L	個 数
	φ d	φ G	t	φ E	φ D	φ C	T	n-φ H			最小	最大		
15A	16	40	(0.9)	23	95	70	12	4-15	50	150・200・300	150	5000		
20A	20	52	(1.0)	29	100	75	14	4-15	70	150・200・300	150	5000		
25A	25	60	(1.1)	35	125	90	14	4-19	90	150・200・300・400・500	150	5000		
32A	32	70	(1.2)	43	135	100	16	4-19	110	300・500	200	5000		
40A	37	80	(1.5)	50	140	105	16	4-19	130	200・300・400・500	200	5000		
50A	50	90	(1.5)	63	155	120	16	4-19	175	200・300・400・500	200	5000		
65A	63	110	(1.6)	84	175	140	18	4-19	200	300・500	300	5000		
80A	74	120	(1.6)	94	185	150	18	8-19	205	300・500	300	5000		
100A	97	145	(1.8)	123	210	175	18	8-19	230	300・500	300	5000		

POLIFLEX-T の使用範囲



6	バックアップ ガスケット	ジョイントシート	
5	コルゲーションホース	フッ素樹脂	PTFE
4	ワイヤブレード	SUS304	
3	フェルール	SUS304	
2	フランジ	SUS304	
1	ラップジョイント	SUS304	
番号	名 称	材 質	摘 要

フッ素樹脂製フレキシブル継手
POLIFLEX-T

JIS 10K 相当

管理 No.

株式会社 TOZEN