



製品型式	ばね定数 N/mm (kgf/mm)	適正荷重範囲 kN (kgf)	許容荷重 kN (kgf)	個数
TSU-100S	54.5 (5.56)	0.49~1.13 (50~115)	1.13 (115)	
TSU-200S	115.9 (11.82)	0.98~2.35 (100~240)	2.35 (240)	
TSU-300S	170.0 (17.34)	1.96~3.38 (200~345)	3.38 (345)	
TSU-500S	269.5 (27.48)	2.94~4.90 (300~500)	4.90 (500)	
TSU-800S	396.8 (40.46)	4.41~8.34 (450~850)	8.34 (850)	

10	防滴ステッカー	アルミコーティング	
9	銘板ステッカー	アルミコーティング	
8	ゴムブッシュ	合成ゴム(CR)	
7	ストッパーボルト	SS400 (Q235)	溶融亜鉛めっき仕上
6	ゴムシート	合成ゴム(CR)	
5	ばねケース	合成樹脂(PP)	
4	コイルスプリング	硬鋼線(SWC)	黒色粉体塗装
3	ベースプレート	SS400 (Q235)	溶融亜鉛めっき仕上
2	下部ケース	SS400 (Q235)	溶融亜鉛めっき仕上
1	上部ケース	SS400 (Q235)	溶融亜鉛めっき仕上
番号	名 称	材 質	摘 要

マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

管理No.

株式会社 TOZEN