


単位：mm

呼び径	本 体				フランジ			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φ d	S	T	φ D	φ C	n-φ H	偏心	伸び	縮み		
15A	450	20	10	12	95	70	4-15	200	40	60	3.4	
20A	450	20	10	14	100	75	4-15	200	40	60	3.8	
25A	450	25	10	14	125	90	4-19	200	40	60	4.3	
32A	450	32	10	16	135	100	4-19	200	40	60	5.3	
40A	450	40	10	16	140	105	4-19	200	40	60	6.3	
50A	450	50	10	16	155	120	4-19	200	40	60	7.4	
65A	450	65	10	18	175	140	4-19	200	40	60	9.5	
80A	450	75	10	18	185	150	8-19	200	40	60	11	
100A	450	100	10	18	210	175	8-19	200	40	60	13	
125A	450	125	10	18	250	210	8-23	200	40	60	17	
150A	600	150	15	18	280	240	8-23	200	40	60	22	
200A	600	200	15	18	330	290	12-23	200	40	60	28	
250A	600	250	15	18	400	355	12-25	200	40	60	43	
300A	650	300	15	20	445	400	16-25	200	40	60	55	
350A	650	350	15	20	490	445	16-25	200	50	70	68	
400A	650	400	15	20	560	510	16-27	200	50	70	85	
450A	650	450	15	22	620	565	20-27	200	50	70	105	
500A	650	500	15	22	675	620	20-27	200	50	70	125	
600A	650	600	20	24	795	730	24-33	200	50	70	168	
700A	750	700	20	24	905	840	24-33	200	50	70	197	
800A	750	800	20	26	1020	950	28-33	200	50	70	225	
900A	750	900	22	26	1120	1050	28-33	200	50	70	254	

7	充 填 物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LCコネクタ 200mm偏心用
埋設用 高圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1. 0MPa
試験圧力	1. 5MPa