



■据置架台 KD-6 左
(尺度 1/5)



① (尺度 1/3)




■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) ø4.8×38	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) ø4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■据置架台 KD-6 右
(尺度 1/5)



② (尺度 1/3)




■付属部品



No.	部 品 名 称	個 数
1	本体取付L板	1個
2	本体取付板	1個
3	PW付トラス小ネジ	1本
4	丸木ネジ	2本
5	フィッシャープラグ	2本
6	フランジ付6角ボルト	4本

■オールアンカの穴寸法 (尺度 1/10)

(単位: mm)



■取付要領図 (概略)



納入仕様図	製品名		据置架台 KD-6			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5, 1/3, 1/10	原紙サイズ	A3	図番	W-00-0330
	作成	2000.10.24	調整	C	2014. 4. 1	株式会社ノーリツ