

[illegible]

A schematic diagram of a cable assembly. On the left, a cable with a shield and two conductors is shown. The shield is connected to a common ground point. The two conductors are labeled 1 and 2. They are connected to a device represented by a rectangle with two input ports. The device is connected to a common ground point on the right.

A diagram of a three-core cable. On the left, a single line represents the cable, which then splits into three separate lines. These lines are labeled from top to bottom: 赤 (Red), 黒 (Black), and 緑 (Green). To the right of the green line is the text (アース) (Ground). Each label is next to a small circle representing a terminal or connector.

Technical drawing of a padlock showing dimensions: 16以上 (width) and 16.7以上 (height).

サイホンチャッキ弁
(付属部品)

殺菌液注入ホ一

Ø10 鍵穴

気液分離器用空気抜きホース
ポンプ用空気抜きホース

A technical drawing showing a bolt and nut assembly. The bolt is a hexagonal bolt with a threaded shank and a hexagonal head. The nut is a hexagonal nut with internal threads. The bolt is inserted into the nut, and the threads are shown meshing. The drawing is a cross-section view, showing the internal structure of the bolt and nut.

矢視A(タンク背面)

液面計

ポンプカバー

サクショ ンバルブ

液面計排水プラグ

殺菌液注入ポンプ

氣液分離器

排水口キャップ

注記 ※屋外及び直射日光が当たる場所に設置する場合、YU屋外ケース（別売品）を必ず使用し、殺菌液注入ホース、電源コード、タンクレベル計コードは塩ビ管等に収めてください。
※鍵（南京錠）は付属していません。

項 目	内 容
設 置 場 所	屋 内
質 量	製品：13.0kg（運転時：68kg）
タ ン ク 容 量	50L
周 囲 温 度	0～40℃
殺 菌 液	サンラックNR（次亜塩素酸ナトリウム）
付 属 部 品	サイホンチャッキ弁、殺菌液注入ホース（約5m） 塩素濃度点検セット、ユニオンコンテナ用ノズル
別 売 品	殺菌液、YU排水バルブ、DPDテスターUN-214 YU屋外ケース500D、アンカープレート500D他

項	目	容
型	式	PZ-30-VTCF-HW-N
吐	出	量
		30ml/min (300パルス/min時)
吐	出	圧 力
		MAX: 1.0MPa (10kgf/cm ²)
パ	ル	ス 数
		15~300パルス/min
ス	ト	ロ ー ク 長
		1mm
接続口径	吐	出 側
	φ4×φ9 PVCホース	
	吸	込 側
	φ4×φ9 PVCホース	
空気抜き口	ポンプ	φ4×φ6 PVCホース
		気液分離器
		φ1/4×φ3/8 PVCホース
平	均	消 費 電 力
		16W
電	源	
		単相 AC100V~240V 50/60HZ
駆	動	方 式
		電磁駆動方式

項	目	内 容
ポンプ	ポンプヘッド	PVC
	継 手	PVC
	ダイヤフラム	PTFE／CR
	弁 座	特殊フッ素ゴム
	〇 リ ン グ	フッ素ゴム
	チャッキボール	セラミック
	気液分離器	PVC／フッ素ゴム
薬注 タンク	タ ン ク	PE
	ポンプカバー	PS
	投入口蓋	PE
	排水口キャップ	PVC／フッ素ゴム
	サクションバルブ	PVC／フッ素ゴム
	液面計（パイプ）	PVC
	サイホンチャッキ弁	PVC／フッ素ゴム
	殺菌液注入ホース	軟質PVC
	空気抜きホース	軟質PVC
	液面計排水プラグ	PVC／フッ素ゴム

納入仕様図	製品名		YU-500D (殺菌液注入ユニット)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/6	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0240
	作成	2012.12.17	調整	株式会社 ノーリツ		