









■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付枚数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグ SX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の丸木ネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第 1447 号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

付 属 部 品	
転倒防止板 上	1個
転倒防止板 下	1個
本体固定金具	4個
化粧ネジ	2本
⊕トラス小ネジ	3本
⊕木ネジ	2本
フィッシャープラグ	2個

質 量 (本体)	2.8kg
----------	-------

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板	0.5
		1.2

外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	-------------------------------------

納入仕様図	製 品 名		据置台 D40			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	13-371
	作成	1998. 9. 3	調整	H	2018. 1. 31	株式会社ノーリツ