









■本体固定金具を使用せずスライドベースに取り付ける場合



■設置例 (尺度1/10)



名 称	A寸法	B寸法	C寸法
据置台D47 450	471	487	463
据置台D47 650	621	637	613

付 属 品	
転倒防止板 上	1個
転倒防止板 下	1個
本体固定金具	4個
化粧ネジ	2本
⊕ナベ小ネジ	2本
⊕トラス小ネジ	3本
⊕丸木ネジ	2本
⊕トラスタッピンネジ	2本
フィッシャープラグ	2個

名 称	質 量 (本体)
据置台D47 450	3.9kg
据置台D47 650	4.8kg

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板	0.5
		1.2

外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	-------------------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	階数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置台D47			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-02-0068
	作成	2002. 2.22	調整	E	2018. 1.31	株式会社ノーリツ