




(単位：mm)



■設置例 (尺度 1/10)



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (機器の付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (機器の付属部品) フィッシャープラグ SX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

付 属 品	
本体固定金具	4個
+ ナベ小ネジ	2本
+ トラスタッピンネジ	2本

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	1.0 1.2

外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	-------------------------------------

納入仕様図	製 品 名		据置台 D58			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-08-0048
	作成	2008. 4. 1	調 整	C	2014. 4.15	株式会社 ノーリツ