180mm充電式ポリッシャ

PV001GRD/GZ

40Vmax Li-ion XGT

Next Generation Technology

パワフルで回転数が落ちにくい 40Vmax仕様

安定・均一なポリッシング

Li-ion リチウムイオンバッテリ | HIGH-POWER BL MOTOR | IPX6 本体防水 | IP56 バッテリ防じん・防水 | APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY | NEW

Cordless Polisher

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ

人の暮らしとすまいのために……

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

回転が落ちにくく負荷に強い

180mm充電式ポリッシャ

Li-ion 2.5Ah PV001GRD
標準小売価格 77,300円(税別)
バッテリBL4025・充電器DC40RA付
約19分(実用充電) 約28分(フル充電)

本体のみ PV001GZ
標準小売価格 49,500円(税別)
バッテリ・充電器別売

BL4025	BL4040	BL4050F
◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可

安定した回転で、均一なポリッシング

回転数 600~2,200 min⁻¹

「定回転制御」で安定した回転数



スピード調整ダイヤル
「600」~「2,200」の間で回転数を自由に調整可能

Li-ion リチウムイオンバッテリ　防じん防滴 APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY　NEW

シングルアクション(回転のみ)	優れた研磨力で低振動

防水保護等級※1

IPX6 本体防水

IP56 バッテリ防じん・防水

■主要機能

パッド寸法(mm)	回転数(min⁻¹)[回転/分]	電圧(V)	本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ)	質量(kg)(バッテリ含む)	振動3軸合成値(m/s²)※3	標準付属品
φ180	600~2,200(シングルアクション)	直流36※2(40Vmax)	516×196×195	3.2	<2.5m/s²	パッド165・ウールパッド180 スリーブ18・六角棒スパナ

1充電あたりの作業量(目安)※4 負荷荷重3.5-4.0kg	
回転数2,200min⁻¹	回転数600min⁻¹
約9分	約42分

■別販売品

パッド165(面ファスナ式)
ウールパッド/スポンジパッドいずれも使用可
[標準付属品]

外径(mm)	部品番号	価格
165	A-44688	2,500円

ウールパッド180
(面ファスナ式)
パッド165を併用
[標準付属品]
曲面研磨向け
毛足約25mm

外径(mm)	部品番号	価格
180	A-25498	3,000円

ウールパッド190
(面ファスナ式)
パッド165を併用
平面研磨向け
毛足約5mm

外径(mm)	部品番号	価格
190	A-33819	4,500円

スポンジパッド180
(面ファスナ式)
パッド165を併用

外径(mm)	部品番号	価格
180	A-33803	2,700円

ウールボンネット
ラバーパッド170を併用

外径(mm)	部品番号	価格
180	A-23307	3,000円

ラバーパッド170※5
ウールボンネット使用時に併用

外径(mm)	部品番号	価格
170	743012-7	1,700円

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
※3 振動3軸合成値は、EN62841-2-3規格に基づき測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。 ※5 使用にはロックナットレンチ28(782412-6/320円)とロックナット16-48(224523-6/600円)が必要です。

⚠ 注意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細&営業所紹介　makita　App Store　Google Play

公式SNS Instagram　https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社マキタ　〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23785B1　MC-202210