

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

専用設計ならではの IP56^{バッテリー} 高耐久仕様

防じん・防水保護等級※1



高負荷時の
連続作業時間
最大
約2.2倍
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約50%
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立



端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah
BL4025
部品番号
A-69923
標準小売価格
24,400円

Li-ion 4.0Ah
BL4040
部品番号
A-69939
標準小売価格
28,700円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号
JPADC40RA
標準小売価格
16,900円

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)
ADP10
部品番号
A-69967
標準小売価格
4,900円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年11月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデルNo.	チャック孔径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※4
RT001G	6・8	10,000	直流36 (40Vmax)	126×90×245	2.0	ストレートビット6・ストレートガイド(トリマベース用)・トリマガイド・ダストノズル(トリマベース用) テンプレットガイド10・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スナけ22、13(各1本)	パーティクルボード(厚さ9mm) 約36m
RT002G		31,000	※3	110×227×282	3.1	ストレートビット6・ストレートガイド(ブランジベース用)・ダストノズル(ブランジベース用) テンプレットガイド16・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スナけ22、13(各1本)	

■ 別販売品

充電式トリマ用ビット ※ビットの詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

ストレートビット (2枚刃)	フラッシュビット (片面)	フラッシュビット (両面)	コロ付 フラッシュビット	コロ付丸面ビット
サジ面ビット	コロ付両段サジ面 ビット	コロ付ヒョウタン面 ビット	コロ付ギンナン面 ビット	コロ付カク面 ビット
カク面ビット	丸面ビット	アリ溝ビット	V溝ビット20	U溝ビット

トリマベースアッセンブリ

片手で軽快な
取り回しが可能。
[RT001G 標準付属品]
※RT002Gで使用可能
部品番号 127097-5
標準小売価格 3,200円

ブランジベースセット品

両手でしっかり
保持して切削可能。
[RT002G 標準付属品]
※RT001Gで使用可能
部品番号 199201-6
標準小売価格 12,000円

傾斜ベースセット品

ベース部が傾くため、
ストレートビットであらゆる
角度の面取りができます。
部品番号 199202-4
標準小売価格 5,500円

オフセットベースセット品

際から18.5mmの
位置まで切削可能。
部品番号 199203-2
標準小売価格 12,500円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14655B1

MC-202210

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式トリマ

RT001G トリマベース RT002G ブラッジベース

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

ハイパワー&高能率

選べる2仕様 40Vmax 充電式トリマ登場

作業スピード
(メラビ溝付け/φ6mmビット、深さ6mm)

約35%
アップ

(当社18V機比)



RT001G トリマベース仕様



RT002G ブラッジベース仕様

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

BL
MOTOR

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

無線連動
対応

NEW

チャック孔径 6・8mm対応

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

高速回転かつ 重負荷に強い

メラビ溝付け/φ6mmビット、深さ6mm
RT001G/002G 135
当社18V機 100
遅 作業スピード 速

作業スピード
約**35%**
アップ
(当社18V機比)

HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ搭載
31,000 [回転/分] min⁻¹

「定回転制御」で
安定した回転数

RT001G RT002G 高負荷作業も安定した回転
定回転制御なし
■イメージ図 作業負荷

RT001G [トリマベース仕様]

チャック孔径 **6・8mm** 対応

RT002G [プランジベース仕様]

軽快でパワフルな 作業が可能



窓枠の抜き加工

両手で保持、正確かつ安定した 作業が可能



建具や家具の加工



ストッパベース
3つの切り込み深さから
素早く設定可能。



AWS
Auto-start Wireless System

Bluetooth

※1 充電式工具で連動集じん



LEDライト2灯
暗くなりやすいビット先端を
明るく照らす。



シャフトロック付
ボタンを押しながらスパナ
1本で簡単にビット交換。



速度調整ダイヤル
作業内容に合わせて回転数を
無段階変速。本体を握ったまま
操作可能。(トリマベース使用時)



**意図しない起動を防ぐ
“待機スイッチ”**
① 待機スイッチを押す(ロック解除)
② LEDライトが点灯(待機状態)
③ ON/OFFスイッチを押して起動

充電式トリマ
Cordless Trimmer

約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



RT001Gシリーズの
動画がご覧になれます。

トリマベース仕様

Li-ion 2.5Ah RT001GRDX
標準小売価格 84,900円(税別)
バッテリーBL4025×2本
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **RT001GZ**
標準小売価格 36,600円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

RT001GRDX RT001GZ



BL 4025 BL 4040
◎推奨 ○使用可

プランジベース仕様

Li-ion 2.5Ah RT002GRDX
標準小売価格 92,000円(税別)
バッテリーBL4025×2本
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **RT002GZ**
標準小売価格 43,600円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

RT002GRDX RT002GZ



BL 4025 BL 4040
◎推奨 ○使用可