

マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 **※1**

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 **※2**

使用推奨バッテリー

Li-ion 5.0Ah

実用充電 約38分 フル充電 約50分

BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

CE001G装着時は当社排気量75.6mLエンジン式以上の作業能率を実現

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT6 **NEW**

5.0Ah BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

部品番号 A-72039
標準小売価格 109,400円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT3 **NEW**

5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-71978
標準小売価格 97,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

出力電流 2.4A USB機器 充電可能

出力電流 2.4A USB機器 充電可能

DC40RA 部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB 2口タイプ 部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円 **NEW**

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10 部品番号 A-69967
標準小売価格 4,900円

使用可バッテリー

Li-ion 4.0Ah

実用充電 約31分 フル充電 約45分

BL4040 部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

CE001G装着時は当社排気量75.6mLエンジン式と同等の作業能率になります

■主要機能

刃物寸法(mm)	最大切込深さ(mm)	回転数(min ⁻¹) [回転/分]	電源 ※3 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ※4 コンクリート切断(地境界ブロックC型/深さ50mm)
外径 355 内径 30.5 (20/22/25.4 取付可)	127	5,300	直流72 (80Vmax)	786×272×433	12.9 (BL4050F×2本取付時)	レンチ13-19・カップリングスリーブ リング20(外径φ22、φ25.4、φ30.5)	5.4m (BL4050F×2本取付時)

■別販売品

ダイヤ層が減ってきてても
常に砥粒が被削材にあたる

正配列レーザーブレード

高圧縮強度コンクリートから各種コンクリート、
二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断、
ハンソリ作業時の溝付などに。

切断時間 約 **30** %短縮 **※5**

刃物寿命 約 **2** 倍 **※5**

※イラストはイメージ

外周面ダイヤ配置
(中間断面図)

ダイヤ配置場所を理想的な
配列にするため、交差して
ダイヤ層を積んでいる。

寸法(mm)					部品番号	価格
外径	厚み	高さ	内径	リング内径		
355	3.0	9.7	30.5	22, 25.4	A-53877	32,000円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

App Store

Google Play

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年7月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23792A1 ECA3-202207

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

355mm充電式パワーカッタ CE001GZ

エンジン式を超えた高速切断 **※1**

80Vmax + BLモータでハイパワー

切断スピード **※1**
約 **25** %
アップ
コンクリート/深さ50mm
湿式切断時

低振動
振動3軸合成値
[フロントハンドル] **※2**
2.0
m/s²
(リヤ:1.2m/s²)

127mm 最大切込み深さ

Cordless Power Cutter

Li-ion リチウムイオンバッテリー

HIGH-POWER BL MOTOR

WG 防滴・防じん
霧の中でも
連続可動な防水設計

IPX4 本体 防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

NEW

※写真の刃物、バッテリーは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

XGT X2 80V_{max}



40V_{max} + 40V_{max}
XGT Next Generation Technology

エンジン式を超えた 高速切断を実現

HIGH-POWER
BL
MOTOR



コンクリート切断時 [深さ50mm]

CE001G 125

当社エンジン機 100

遅 切断速度 速

切断スピード

約25%
アップ

コンクリート/深さ50mm
湿式切断時



使用推奨バッテリー (別販売品)

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー BL4050F

U-Ion 5.0Ah

パワースーツキット XGT6

約38分(実用充電) | 約50分(フル充電)

部品番号 A-72039
標準小売価格 109,400円

NEW

BL4050F×2本
(5.0Ah)

DC40RB

マックパック
タイプ3

エンジン式を超えるパワー & 低振動



切断時の振動を低減する
防振ハウジング

防振スプリング(4箇所)によって
切断部と保持部の振動を大幅低減。

低振動

振動3軸合成値
[フロントハンドル] ※2

2.0
m/s²

(リヤ:1.2m/s²)

防振スプリング

保持部

切断部

ウェットガード

WG
WET GUARD

防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級

IPX4

本体
防水

IP56

バッテリー
防じん・防水



40Vmaxシリーズの
動画をご覧になれます。



CE001Gの動画が
ご覧になれます。



充電式ならではの安心機能

AFT
Active Feedback Sensing Technology

キックバックによる
反動低減



△注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。

時間



LEDライト



過負荷お知らせランプ



ロックオフボタン

355mm充電式パワーカッタ [ダイヤモンドホイール専用]

本体のみ CE001GZ

標準小売価格 189,000円(税別)
本体のみ / バッテリー・充電器・刃物別売

0 88381 76091 1

1充電あたりの作業量(目安) ※6
[コンクリート切断/深さ50mm]

5.4m (BL4050F×2本取付時)

BL4040 BL4050F
○推奨 ○使用可



バッテリー別売

ライト
ボタン

給水コック

ダイヤモンド
ホイール別売

湿式切断
可能

電気
ブレーキ

NEW

※ 写真の刃物、バッテリーは別販売品です。アスファルト切断用の刃物は市販品です。 ※1 当社 75.6mLエンジン機比。 ※2 EN60745-2-22準拠(コンクリート切断時) ※3 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準)
※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。