



充電式防じんミニサンダ

B0480D クランプ式
面ファスナ式 兼用 四角タイプ B0483D 面ファスナ式 四角タイプ
三角タイプ

AC機同等以上の作業能率



B0480D [四角タイプ]
各種木材や壁面の研削に



B0483D [四角・三角兼用タイプ]
壁際・コーナーの研削に



Cordless Finishing Sander

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



AC機同等以上の作業能率



BO480D [四角タイプ]
各種木材や壁面の研削に



BO483D [四角・三角兼用タイプ]
壁際・コーナーの研削に



モータ前方配置+
バッテリー斜め差込み

モータとバッテリーの最適配置で
後ろに倒れにくいバランスを実現



高速 [2] 14,000min⁻¹
低速 [1] 11,000min⁻¹

起動・速度切替ボタン

停止ボタン




自己吸じん機能



レバー式クランプ

※BO480Dのみ



面ファスナ式

その他共通特長 ■使い易いグリップ形状 ■ダストバッグ付 ■集じん機接続可能

充電式防じんミニサンダ



約27分(実用充電)

約40分(フル充電)

■クランプ式/面ファスナ式兼用・四角タイプ

Li-ion 6.0Ah BO480DRG

本体のみ BO480DZ

標準小売価格 50,000円(税別)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF付

標準小売価格 19,200円(税別)
バッテリー・充電器別売



■面ファスナ式・四角/三角兼用タイプ

Li-ion 6.0Ah BO483DRG

本体のみ BO483DZ

標準小売価格 51,400円(税別)
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF付

標準小売価格 20,500円(税別)
バッテリー・充電器別売



■主要機能

モデルNo.	パッド寸法(mm)	ペーパー寸法(mm)		電源	回転数(mm ⁻¹) [回転/分] (オービタル数)		本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg)※1	振動3軸合成値(m/s ²)※2	標準付属品	1充電あたりの作業量※3	
		面ファスナ式	クランプ式		高速	低速					高速	低速
BO480D	112×102	面ファスナ式	クランプ式	直流18V	14,000	11,000	171×112×152	1.7	< 2.5	ダストバッグ・パンチプレート サンディングペーパー(クランプ式) #60・#100・#150(各2枚)	高速	約1時間
		114×102	114×140								低速	約1時間25分
BO483D	112×190	四角タイプ	三角タイプ	直流18V	14,000	11,000	260×112×147	1.6	4.0	ダストバッグ サンディングペーパー(面ファスナ式) #60・#100・#150 三角タイプ(各2枚) 四角タイプ(各1枚)	高速	約50分
		114×102	96×96								低速	約1時間15分

■別販売品

種類	サンディングペーパー (クランプ式・吸じん穴なし) ※各10枚入						サンディングペーパー (面ファスナ式・吸じん穴付) 四角タイプ(寸法114mm×102mm) ※各10枚入						サンディングペーパー (面ファスナ式・吸じん穴付) 三角タイプ(寸法96mm×96mm) ※各10枚入											
	粗仕上		中仕上		仕上		粗仕上		中仕上		仕上		粗仕上		中仕上		仕上							
粒度	40	60	80	100	120	150	180	240	40	60	80	100	120	150	180	240	40	60	80	100	120	150	180	240
部品番号	A-52168	A-24418	A-24424	A-24430	A-52174	A-24446	A-52180	A-52196	A-16209	A-16215	A-53637	A-16221	A-53643	A-16237	A-53659	A-16243	A-16259	A-16265	A-53609	A-16271	A-53615	A-16287	A-53621	A-16293
価格	340円	300円		300円		300円		300円	1,000円		950円		950円		950円		1,000円		950円		950円		950円	
適用モデル	BO480D						BO480D/BO483						BO483D											

※1 BL1860B装着時、ダストバッグ非装着時。 ※2 EN62841-2-4規格に基づき測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- 振動3軸合成値の詳細はJEMA(社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2022年7月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14657B1

MC-202207