

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級※1

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
 実用充電 約19分 フル充電 約28分 BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	 実用充電 約31分 フル充電 約45分 BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	 実用充電 約38分 フル充電 約50分 BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

 USB機器 充電可能 出力電流 2.4A DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 16,900円	 DC40RB [2口タイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 29,200円
---	--

充電器用互換アダプタ

 14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライオンバッテリー除く) ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 4,900円

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4 BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-71984 標準小売価格 79,900円
--

パワースーツキットXGT5 BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-71990 標準小売価格 88,400円
--

パワースーツキットXGT6 BL4050F×2本・2口急速充電器DC40RB マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-72039 標準小売価格 109,400円
--

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1 BL4025×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ1のセット品 部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円
--

パワースーツキットXGT2 BL4040×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円
--

パワースーツキットXGT3 BL4050F×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-71978 標準小売価格 97,200円

■主要機能

振動数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧※3 (V)	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)※4 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)※5	標準付属品	1充電あたりの連続運転時間 [標準モード/パワーモード] (目安)※6 [フレキシブルシャフト28-0.8セット品装着時]
標準モード 12,000	パワーモード 15,500	直流36V (40Vmax)	282×112×258	2.3 [BL4040装着時]	4.9	スパナ8
						BL4025 約38分 / 約28分
						BL4040 約1時間 / 約45分
						BL4050F 約1時間15分 / 約56分

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 フレキシブルシャフト非装着時。 ※5 EN60745-2-12規格に基づき測定。 ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

大容量1,200Whで長時間作業が可能
ポータブル電源
PDC1200
部品番号 A-71825
標準小売価格 235,000円
本体・肩掛けバンド・充電器付
各種アダプタ別売
防水保護等級※7 **IPX4** バッテリー
目水



40Vmax 用アダプタ

部品番号 A-72241
標準小売価格 16,500円

防水保護等級※7 **IP56** バッテリー
防じん・防水

バッテリーカバー [PDC用]

PDC1200 PDC01との接続時に必要です
部品番号 A-74619
標準小売価格 4,500円

【高容量用】

BL4050F
装着時に必要です
部品番号 A-74603
標準小売価格 6,500円

フレキシブルシャフト **VR001G**用

振動部径	シャフト長さ 0.8m タイプ	シャフト長さ 1.2m タイプ	シャフト長さ 1.7m タイプ
φ28 mm	VRF28S 標準小売価格 21,000円(税別)	VRF28M 標準小売価格 24,200円(税別)	VRF28L 標準小売価格 27,300円(税別)
φ32 mm	VRF32S 標準小売価格 25,200円(税別)	VRF32M 標準小売価格 28,400円(税別)	VRF32L 標準小売価格 31,500円(税別)
φ38 mm	—	VRF38M 標準小売価格 32,600円(税別)	—

※6 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※7 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※8 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。

▲注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- 振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html>)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23793B1 EBA3-202210

Makita

充電式コンクリートバイブレータ
VR001GZ

40Vmax Li-ion

XGT

Next Generation Technology

AC機を超えるパワーで
スピーディな打設

作業スピード
約 **15%**
アップ
(当社AC機比) ※1



防じん・防水保護等級
IP56 本体
防じん・防水
IP56 バッテリー
防じん・防水



ハイパワー太径φ38mm新登場 **NEW**

フレキシブルシャフト 太さと長さを選択可能	φ28mm	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
	φ32mm	0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
	φ38mm	—	1.2mタイプ	—



Cordless Concrete Vibrator

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために



AC機を超えるパワーでスピーディな打設



ハイパワーブラシレスモーター搭載

15,500 振動数[回/分]

作業スピード
約**15%**
アップ
(当社AC機比)

作業スピード [パワーモード時]

VR001G(φ28mm使用時) **115**

当社AC機 100

遅速

作業で選べる2つのモード

パワーモード

[15,500min⁻¹] 深基礎や広範囲作業に



1充電作業量(目安)^{※2}
[パワーモード]

約**45分**
BL4040(4.0Ah)

標準モード [12,000min⁻¹]

基礎の高さ調整や繊細な作業等に




1充電作業量(目安)^{※2}
[標準モード]

約**1時間**
BL4040(4.0Ah)



VR001Gの動画がご覧いただけます。



40Vmaxシリーズの動画がご覧いただけます。

防じん・防水保護等級

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



可動部へのコンクリートの侵入を防ぐ



バッテリーカバー

スイッチカバー

パワースーツキットXGT5 別販売品


4.0Ah BL4040x2本・急速充電器DC40RB・マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71990 標準小売価格 88,400円



「定回転制御」で安定した振動数

高負荷な作業も安定

バッテリーが減っても安定



スイッチ操作に素早く連動

ON/OFFの連続した作業もストレスなく行えます。



モーター部とフレキシブルシャフトを組み合わせてお選びください。

製品のお届け梱包状態は、モーター部+フレキシブルシャフトの2梱包になります



STEP1 モーター部

充電式コンクリートパイプレータ
VR001GZ

バッテリー・充電器別売
標準小売価格 24,700円(税別)

ロックオンボタン

NEW

STEP2 フレキシブルシャフト 振動部径

φ28mm

φ32mm

φ38mm

STEP3	シャフト長さ 0.8mタイプ	1.2mタイプ	1.7mタイプ
本体のみ	VR001GZAS NEW 標準小売価格 45,700円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28S(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 838mm (装着時の全長/1,106mm)	VR001GZAM NEW 標準小売価格 48,900円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28M(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,242mm (装着時の全長/1,510mm)	VR001GZAL NEW 標準小売価格 52,000円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF28L(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,742mm (装着時の全長/2,010mm)
本体のみ	VR001GZBS NEW 標準小売価格 49,900円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32S(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 823mm (装着時の全長/1,091mm)	VR001GZBM NEW 標準小売価格 53,100円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32M(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,227mm (装着時の全長/1,495mm)	VR001GZBL NEW 標準小売価格 56,200円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF32L(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,727mm (装着時の全長/1,995mm)
		本体のみ VR001GZCM NEW 標準小売価格 57,300円(税別) セット内容:VR001GZ(本体)/VRF38M(フレキシブルシャフト) シャフトの長さ 1,225mm (装着時の全長/1,493mm)	

※1 BL4040、フレキシブルシャフトφ28使用時。 ※2 フレキシブルシャフト28-0.8使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※ 写真のバッテリーは別販売品です。