

防錆皮膜生成タイプ錆取り剤

Baim Clean



バイムクリーン

サビでお悩みの方に新提案!!

錆取りだけでなく、
塗装下地にも有効です。

outer wall



外壁

Bridge



橋梁

Railway



鉄道

Automobile



自動車

Ship



船舶



Dr.ミリオ

バイムクリーン の特徴

- 塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能!
- 刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了!
- 作業後の水洗、後処理工程を省力出来る!

Step 1

使用方法

錆の程度によって
希釈率を決める。
3倍希釈(低～中度の錆)～
原液(中～強度の錆)

Step 2

錆が発生している箇所に
塗布して30分後、
拭き上げるだけで
キレイな仕上がり。
温度が高いと
効果はUPします。

Step 3

使用箇所は
建築物の外壁、橋梁、
船舶、鉄道、自動車等 etc。
錆取りだけでなく、
塗装下地にも。

【バイムクリーンの材質に対する腐蝕の注意】

スチール	○
陶器・化学床タイル	△
ステンレス	△
コンクリート	×
アルミ	×
メッキ	×
大理石	×

*△印は目立たないところで予備試験を行ってから、
本施工をお願いします。



(20 kgダンボール)



(4 kg x 2 ダンボール)

2個入りです



(4 kg)



(4 kg)

サビ取り剤 バイムクリーン 20 kg / 4 kg (2個入)

種別	品番	容量 (mL)
20 kg	CH857-020X-MB	20 kg
4 kg	CH857-004X-MB	4 kg x 2

- 性状：無色～淡黄色透明液体 ● pH：1.5 (1%) 酸性
- 梱包数 20 kgダンボールケース：バックインボックス 20 kg
4 kg x 2 入りダンボールケース：4 kg x 2
- JAN コード 20 kg：4903180199297
4 kg：4903180199280

防錆皮膜生成タイプ錆取り剤

バイムグリーン

強力除錆

防錆効果

簡単作業

使用例①(鉄素材)

使用前



使用后



使用方法

刷毛塗り



30分後



発錆度が低ければ、
仕上がりはよりキレイになります。

使用例②(建築物の外壁)

使用前



使用后



注意事項

- ・使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。取り扱い後は手・顔をよく洗って下さい。
- ・洗淨液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は医師の診断を受けて下さい。
- ・誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けて下さい。
- ・廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託して下さい。

CONDOR
Trust of the Quality

山崎産業株式会社

<http://www.yamazaki-sangyo.co.jp>

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5

(業務用品事業) 山崎産業東京総合センタービル4F

TEL:(03)5677-3402 FAX:(03)5677-3406

商品に関するお問い合わせは

カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

◎商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。

◎ご紹介しする商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。

(内容は2022年10月現在のものです。)32-1865

公益社団法人
関西経済連合会 会員
ISO14001 認証取得
本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場
ISO9001 認証取得
栃木工場・伊丹工場・岡山工場



QAIC/JP/0083, QAIC/JP/0084

ホームページ



配信メール登録は
こちらより



YAMAZAKI
You Tube



◎価格は、税抜き価格で表示しています。

●お問い合わせは