



（機器上方よりの透視図）




■底板よりの各継手高さ（mm）

電線管	24
排水（オーバーフロー）	55
暖房低温往き	71
暖房戻り	44
暖房高温往き	44
ふろ（往き、戻り）	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■A部詳細図（尺度1／5）



■B部詳細図（尺度1／2）



適応金枠	扉内設置形
参考図面	（図番W-00-0337）

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC	壁掛け 設置（上部固定有り）	4	0.5kN/本以上
壁固定		壁掛け 設置（上部固定有り）		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだき配管	φ12.7銅管（継手内径φ8以上）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり 片道15m
浴槽 上下限	上限 φ12.7銅管	7m以内	3m以内
	下限（H） φ10樹脂管	3m以内（設定変更で5mまで可）	高さ3m以内で1ヶ所
配管途中の障害物			

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※循環アダプターMBシリーズは極性があります。
機器のふろ金具と循環アダプターの往き・戻りを間違えないように接続してください。



■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目	仕様
製品名	GTH-1654AWD-TBBL
形式	FT2822ARS8AWQ
型式適用ガス種	12A13A
種類	設置の方式
	給排気方式
	暖房方式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa
希望所要水圧	0.1~1.0MPa
機器内給湯圧損	48kPa(16L/minの時)
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm
質量（本体）	32kg（満水時：36kg）
配管 接続口径	ガス
	給水・給湯
	ふろ
	暖房（往き・戻り）
電気関係	電線管接続口
	電源
	消費電力
	信号線
	E-con
材質	本体外装
	排気口
	熱交換器
許容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内2.4L含む）
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、空だし安全装置（バイメタルスイッチ）、空だし防止装置（水流スイッチ）、停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置、過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置（高感型）、沸騰防止装置、逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置
ソーラ接続	不可<但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可>
熱効率	給湯
	暖房
エネルギー消費効率	（定格）83.0%
騒音値（Aレングス）	49dB（給湯+追いだき+暖房・無音室での測定値）
排気温度	260℃以下
NOx値	60ppm以下
ガス 消費量	最大
	最小
能力（出力）	能力（出力）
	能力（出力）
出湯量	水温+25℃
	水温+40℃
温度調節範囲	ガス消費量
	追いだき能力（出力）
最低作動流量	最低作動流量
	温度調節範囲
ポンプ機外揚程50/60Hz共通	ガス消費量
	能力（出力）
暖房	暖房水設定温度
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通
高温加熱能力	低温加熱能力60℃
	低温加熱能力70℃
給水方式	最大ガス消費量（同時使用時）
	給水装置認証登録番号
付属部品	リモコンRC-G001W（各種）、RC-G001（各種）、RC-J100（各種）、RC-A001（各種）、リモコンコードM・S（各種）、3芯信号線（各種）
	別売品

※1：電源コードが無い機種もあります。
※2：床暖房リモコンの仕様で設定（決定）されます。
※3：機器本体は特注が必要です。
※：ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様にて準拠しています。
※排気延長は、1~4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ80）

納入仕様図	製品名	GTH-1654AWD-TBBL FT2822ARS8AWQ				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0355
	作成	2022/8/17	調整	B	2022/9/16	株式会社ノーリツ