

12V2A電源供給用 PoEスプリッター TSD-1220SP

オープン価格

NEW

- PoEにてDC12VとLANを分配
- PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能
- PoEにて小型モニターへの電源供給が可能
- 2A出力対応の為、PTZカメラにも対応
- 高速伝送10/100BASE-TX



規格	IEEE802.3af/at
入力ポート	DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX
出力ポート	DC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス J45 10/100BASE-TX
使用温度	-10~40℃ 10~90%RH 但し結露しないこと
寸法・重量	本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm LANケーブル:192mm 電源ケーブル:186mm 約 52 g
適合機種	Wi-Fiカメラシステム、TSD-M800T

カメラ取付マグネット TSD-MAG04

オープン価格

NEW

- H鋼や金属の壁面に簡単にカメラを設置
- 超強力磁石採用



ネジ穴規格	M5
個数	4個
付属品	M5ネジ×4

※カメラによりブラケットのネジ穴加工が必要です。

カメラ用ポール取付金具 TSD-PBK350

オープン価格

- カメラをポールに固定するための取付金具
- 60mm以上のポールであれば取付可能



※ステンレスバンド別売
※カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが別途必要です

適合機種	TSD-SPDSD8020X
TSD-IPB2812AF	TSD-RUSD120W
TSD-RUSD500SIM	TSD-POC7244AF
TSD-RUSD500AF	TSD-POC7254T
TSD-RUSD201T	TSD-RU6244AF
TSD-RUSD200BLK	TSD-RU6254T
TSD-RUSD206T	TSD-RU800POE
TSD-SPDSD2005X	TSD-RU5234DC
TSD-SPDSD5005X	TSD-SPSL450DC

材質	ステンレス
適合径	約60~350mm
バンドサイズ	幅 20mm (別売)
本体寸法・重量	140(W)×140(H)×78(D)mm 厚さ1.5mm 約512g