

NEW

- ・モード切替で伝送距離最長250mに延長可能
- ・リンクポート 2ポート
- ・セキュアモード (SSL) 搭載
- ・安全性の高い金属筐体



型番	TSD-POE042	TSD-POE082
PoE ポート	10/100Mbps × 4	10/100Mbps × 8
Link ポート	100Mbps × 2	
対応規格	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x	
スイッチング容量	1.2Gbps	2Gbps
スループット @512bit	0.90Mpps	1.49Mpps
パケットバッファ	768kbit	1.625Mbit
アドレスエントリー	2000	4000
PoE 規格	IEEE802.3af / at	
最大 PoE 供給	65W 30W : 1ポート当り	120W 30W : 1ポート当り
電源	AC100V-240V 50/60Hz	
寸法	168(W)×32(H)×93(D)mm	220(W)×44(H)×150(D)mm
重量	約 600g	約 1200g
使用動作環境	0~45℃ 10~90% (結露しないこと)	
付属品	電源ケーブル	

※250mで使用する場合はPoEポートの伝送速度が100Mから10Mになります。

便利なアイテムと組合せ

監視カメラ・小型モニターの電源を PoEから供給できる POEスプリッター

2A
出力

PTZタイプ
に
対応

高速
伝送

Wi-Fiカメラ
の
AC電源が不要



PoE スwitchングハブ



PoE NVR



LAN ケーブル



LAN ケーブル



POE スプリッター
TSD-1220SP



TSD-RUSD500AF