

4MP 電動ズーム ドーム型IPカメラ

TSD-IPD2812AF

オープン価格

NEW

- ・ IP66 IK10 防塵・防水・耐衝撃
- ・ 400万画素超高解像度 CMOSセンサー
- ・ 水平視野角約102°の広角レンズ
- ・ 光学4倍電動ズームレンズ搭載
- ・ WDR機能
- ・ マイク内蔵
- ・ 256GB MicroSDカードスロット



4MP	PoE	A I	WDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー		1/3 4.0Megapixel CMOS			
有効画素数		2688(H)×1520(V)			
解像度		2688×1520 @25fps / 2560×1440 @25fps / 2304×1296 @30fps / 1920×1080 @30fps / 1280×720 @30fps			
レンズ		2.8 ~ 12mm			
視野角		水平約 102° / 垂直約 55° ~ 18°			
WDR		WDR			
被写体最低照度		0.003Lux カラー			
赤外線照射距離		最長約 40m			
音声		マイク内蔵			
圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG			
ホワイトバランス		オート / 他 5 モード			
ノイズリダクション		2D / 3D DNR			
カメラフリップ		ノーマル / 上下左右反転 / 180°回転			
ストレージ		MicroSD カード (最大 256GB: class10 以上) ※別売			
プロトコル		TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP			
同時アクセス		最大 30 人			
インターフェイス		RJ45 10/100M Base-TX			
電源		POE / DC12V ± 1V 最大 7.5W			
寸法・重量		Φ 128x100(H)mm 約 650g			
ケーブル長		約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)			
保護等級		IP66 防塵・防水 IK10 耐衝撃			
使用動作環境		-20 ~ 50℃			
付属品		取付ネジ / ヘックスローブレンチ / 防犯ステッカー			

4MP 防水ドーム型IPカメラ

TSD-IPD4028FX

オープン価格

NEW

- ・ 400万画素超高解像度 CMOSセンサー
- ・ IP66 防塵・防水
- ・ 水平視野角約97°の広角レンズ
- ・ 逆光補正機能
- ・ 128GB MicroSDカードスロット



4MP	PoE	A I	DWDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー		1/3 4.0Megapixel CMOS			
有効画素数		2560(H)×1440(V)			
解像度		2560×1440 @25fps / 2304×1296 @30fps / 1920×1080 @30fps / 1280×720 @30fps			
レンズ		2.8mm			
視野角		水平約 97° / 垂直約 52°			
WDR		DWDR			
被写体最低照度		0.01Lux カラー			
赤外線照射距離		最長約 30m			
圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG			
ホワイトバランス		オート / 他 5 モード			
ノイズリダクション		2D / 3D DNR			
カメラフリップ		ノーマル / 上下左右反転 / 180°回転			
ストレージ		MicroSD カード (最大 128GB: class10 以上) ※別売			
プロトコル		TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP			
同時アクセス		最大 30 人			
インターフェイス		RJ45 10/100M Base-TX			
電源		POE / DC12V ± 1V 最大 4W			
寸法・重量		Φ 109x81(H)mm 約 360g			
ケーブル長		約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)			
保護等級		IP66 防塵・防水 IK10 耐衝撃			
使用動作環境		-20 ~ 50℃			
付属品		取付ネジ / ヘックスローブレンチ / 防犯ステッカー			