

4MP 電動ズームバレット型IPカメラ

TSD-IPB2812AF

オープン価格

NEW

- ・ 400万画素超高解像度CMOSセンサー
- ・ IP66 防塵・防水
- ・ 水平視野角約102°の広角レンズ
- ・ 光学4倍電動ズームレンズ搭載
- ・ WDR機能
- ・ マイク内蔵
- ・ 256GB MicroSDカードスロット



4MP	PoE	AI	WDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー	1/3 4.0Megapixel CMOS				
有効画素数	2688(H)×1520(V)				
解像度	2688×1520 @25fps / 2560×1440 @25fps / 2304×1296 @30fps / 1920×1080 @30fps / 1280×720 @30fps				
レンズ	2.8 ~ 12mm				
視野角	水平約 102° / 垂直約 55° ~ 17°				
WDR	WDR				
被写体最低照度	0.003Lux カラー				
赤外線照射距離	最長約 50m				
音声	マイク内蔵				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
ホワイトバランス	オート / 他 5 モード				
ノイズリダクション	2D / 3D DNR				
カメラフリップ	ノーマル / 上下左右反転 / 180°回転				
ストレージ	MicroSD カード (最大 256GB: class10 以上) ※別売				
プロトコル	TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
同時アクセス	最大 30 人				
インターフェイス	RJ45 10/100M Base-TX				
電源	POE / DC12V ± 1V 最大 8.5W				
寸法・重量	74(W)×74(H)×206(D)mm 約 550g				
ケーブル長	約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)				
保護等級	IP66 防塵・防水				
使用動作環境	-20 ~ 50℃				
付属品	取付ネジ / ヘックスローブレンチ / 防犯ステッカー				

4MP バレット型IPカメラ

TSD-IPB4028FX

オープン価格

NEW

- ・ コンパクトサイズ
- ・ 400万画素超高解像度CMOSセンサー
- ・ IP66 防塵・防水
- ・ 水平視野角約97°の広角レンズ
- ・ 逆光補正機能
- ・ 128GB MicroSDカードスロット



4MP	PoE	AI	DWDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー	1/3 4.0Megapixel CMOS				
有効画素数	2560(H)×1440(V)				
解像度	2560×1440 @25fps / 2304×1296 @30fps / 1920×1080 @30fps / 1280×720 @30fps				
レンズ	2.8mm				
視野角	水平約 97° / 垂直約 52°				
WDR	DWDR				
被写体最低照度	0.01Lux カラー				
赤外線照射距離	最長約 30m				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
ホワイトバランス	オート / 他 5 モード				
ノイズリダクション	2D / 3D DNR				
カメラフリップ	ノーマル / 上下左右反転 / 180°回転				
ストレージ	MicroSD カード (最大 128GB: class10 以上) ※別売				
プロトコル	TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
同時アクセス	最大 30 人				
インターフェイス	RJ45 10/100M Base-TX				
電源	POE / DC12V ± 1V 最大 5.5W				
寸法・重量	63(W)×62(H)×165(D)mm 約 390g				
ケーブル長	約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)				
保護等級	IP66 防塵・防水				
使用動作環境	-20 ~ 50℃				
付属品	取付ネジ / 防犯ステッカー				