

8MP防雨型赤外線暗視PoEカメラ4台セット / 1台セット TSD-POE804 / TSD-POE800

オープン価格

NEW

PoE 4K HDMI VGA H.265 PnP

- カメラ1~4台 選べるセットモデル
- ドーム型・バレット型自由に組合せ可能
- 簡単操作ですぐに使えるエントリーモデル
- 20m LANケーブル標準付属(カメラ1台につき1本)
- 800万画素超高解像度4Kカメラを採用
- レコーダーは標準2TBのHDDを搭載 カメラ4台で約20日の録画が可能
- P2Pで簡単遠隔監視設定
- カメラとレコーダーは単体販売も可能



8MP PoEカメラ専用NVR



型番	TSD-POE4800
ビデオ入力	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
HDMI出力	最大3840×2160
VGA出力	最大1920x1080
オーディオ出力	3.5mmヘッドフォンジャック×1
映像圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
音声圧縮	G.711
再生	1ch
バックアップ	USB2.0(フラッシュメモリー)
ストレージの種類	SATA×1 2TB(標準搭載)
POEポート	RJ-45×8 10/100Mbps(※独自 POE)
標準	IEEE802.3af
出力電力	POE×8 最大約40W
ネットワークインターフェース	RJ45×1
USBポート	USB2.0ポート×2
プロトコル	NTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P
電源	DC48V-52V
消費電力	最大約50W
動作温度範囲	-10~55℃ 10~90%RH(結露無いこと)
本体寸法	258(W)×47(H)×210(D)mm
重量	約1160g

8MP防雨型 赤外線暗視PoEカメラ



型番	TSD-RU800POE
イメージセンサー	1/3 8.0Megapixel CMOS
有効画素数	3840(H)×2160(V)
レンズ	3.6mm
視野角	水平約 97° / 垂直約 52°
WDR	DWDR
赤外線照射距離	最長約 40m
圧縮方式	H.265
音声圧縮	G.711A
ノイズリダクション	3DDNR
プロトコル	TCP, DHCP, RTSP, DNS
インターフェイス	RJ45
電源	POE(※独自 POE) / DC12V
寸法・重量	71(W)×59(H)×183(D)mm 約 360g
ケーブル長	約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)
保護等級	IP66防塵・防水
使用動作環境	-10 ~ 50℃
付属品	取付ネジ / LAN ケーブル 20m / 防犯ステッカー

8MP防滴型 赤外線暗視PoEドームカメラ



型番	TSD-RV800POE
イメージセンサー	1/3 8.0Megapixel CMOS
有効画素数	3840(H)×2160(V)
レンズ	3.6mm
視野角	水平約 97° / 垂直約 52°
WDR	DWDR
赤外線照射距離	最長約 20m
圧縮方式	H.265
音声圧縮	G.711A
ノイズリダクション	3DDNR
プロトコル	TCP, DHCP, RTSP, DNS
インターフェイス	RJ45
電源	POE(※独自 POE) / DC12V
寸法・重量	Φ 112×88(H)mm 約 300g
ケーブル長	約 0.4 m (LAN 端子 / 電源)
保護等級	IP55防塵・防水
使用動作環境	-10 ~ 50℃
付属品	取付ネジ / LAN ケーブル 20m / 防犯ステッカー