

打ち合わせ
プレゼン

大活躍!

出張
テレワーク

ポータブルモニター

Portable Monitor

ケーブル1本で
マルチモニターに!

接続機器が
“Type-C DP Alt mode”対応の場合。※

※Mini HDMI端子での入力も可能です(別途Type-C端子からの給電が必要です)。

非光沢パネル使用

映り込みが少なく見やすい

スタンドカバー付き

2段階の角度調節が可能

1920×1080

フルHDの解像度

片手で扱いやすく
持ち運びもラクラク

15.6inch

DP-EF164S-B

プレゼンや打ち合わせの
ペーパーレス化にも

18.5 inch

DP-EF184S-B

DP-EF184S-Bは
モニターアームに取り付けての
ご使用が可能です

IRIS OHYAMA



ポータブルモニター	DP-EF164S	DP-EF184S
JANコード	4967576768481	4967576768498
インチサイズ	15.6インチ	18.5インチ
表面処理	非光沢	
解像度	1920×1080	
アスペクト比	16:9	
コントラスト比	800:1	1000:1
最大輝度	230cd/m2	250cd/m2
リフレッシュレート	60Hz	
応答速度(GtG,typ)	20ms	14ms
最大消費電力	<15W	<20W
定格電圧/定格電流	5V-3A、9V-3A、12V-2.5A 15V-2A、20V-1.5A	
スタンバイ消費電力	<0.5W	
入力端子	USB Type-C™	×2
	Mini HDMI	×1
	AUDIO OUT	×1
スピーカー出力	1W + 1W	1.5W + 1.5W
マウント取り付け用穴	—	75mm×75mm
本体質量(カバー含)	1.1kg	1.8kg
本体サイズ(カバー含)(W×D×H)	約357×16×217(mm)	約426×16×259(mm)
本体質量(カバー無)	650g	1050g
本体サイズ(カバー無)(W×D×H)	約353×12×209(mm)	約421×12×250(mm)
使用温度条件	0℃～40℃	
保存温度条件	-20℃～60℃	
使用湿度条件	10%～80%RH(結露無き事)	
保存湿度条件	5%～90%RH(結露無き事)	
付属品	USB Type-C™ケーブル×1、HDMI-Mini HDMI ケーブル×1、スタンドカバー、取扱説明書(簡易版)	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
※ USB Type-C™ および USB-C™ はUSB Implementers Forum の登録商標です。
※ HDMI®、HDMI® High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール

0800-111-3155

平日 9:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

お問い合わせ

※写真はすべてイメージです。
※本チラシに掲載の「商品仕様」は、予告なく変更することがあります。
※本チラシに掲載の商品の写真・色に関しては印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。
※本チラシに掲載されている会社名、製品名、規格名は、各社および各種団体の商標または登録商標です。