

		No. 図番		A-30842-1	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクロッグポンプ		MODEL 型 式	
		80B21.5 -54		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		80 mm	
				65 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		13.2 ~ 3.3 m	
吐出し量		CAPACITY		0.06 ~ 0.90 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		1.5 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
				φ × V	
電 流		CURRENT		7.2 A	
				A	
極数: POLES		／ 回転速度: SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹	
				P / min⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		F	
				REMARKS:	
				性能試験は、JIS B 8301による。	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					