

		No. 図番		A-30217-1	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL 型 式	
		50BA2.75 -65		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		50 mm	
				65 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		11.9 ~ 5.2 m	
吐出し量		CAPACITY		0.03 ~ 0.38 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		0.75 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		3.5 A	
極数：POLES		／回転速度：SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		E	
REMARKS:					
性能試験は、JIS B 8301による。					
24					
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
//					
TOTAL HEAD					
PUMP EFF.					
OUTPUT					
0.1		0.2			
0.3		0.4			
0.5		0.6			
m³/min					
CAPACITY		吐出し量			
PUMP EFF.		MOTOR OUTPUT			
ポンプ効率		出力			
TOTAL HEAD		全揚程			
TSURUMI MFG. CO., LTD.		鶴見製作所			