

		No. 図番		A-15303-4T	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクログポンプ		MODEL 型 式	
		TOS50B4.75 -53		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		50 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		8 .0 m	
吐出し量		CAPACITY		0 .21 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		0 .75 kW	
相×電圧		PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		4 .2 A	
極数 : POLES		回 転 速 度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min ⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
耐熱クラス		INSULATION CLASS		E	
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5
					0.6 m³/min
TSURUMI MFG. CO., LTD.					