

|                                       |                    |                         |                  |                         |  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
|                                       |                    | No.<br>図番               |                  | A-29784-2T              |  |
| 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES       |                    |                         |                  |                         |  |
| TYPE<br>名 称                           |                    | 汚物用水中ノンクログポンプ           |                  | MODEL<br>型 式            |  |
|                                       |                    | TOS80B42.2M -63         |                  | FREQUENCY<br>周波数        |  |
|                                       |                    |                         |                  | 60 Hz                   |  |
| CUSTOMER'S NAME<br>御注文先               |                    |                         |                  |                         |  |
| 殿                                     |                    |                         |                  |                         |  |
| EQUIPMENT TITLE<br>機器名称               |                    |                         |                  |                         |  |
| No.                                   |                    |                         |                  |                         |  |
|                                       |                    | 標 準 仕 様                 |                  | 御 注 文 仕 様               |  |
|                                       |                    | STANDARD SPECIFICATIONS |                  | REQUIRED SPECIFICATIONS |  |
| 口 径 : DISCHARGE BORE                  |                    | 80 mm                   |                  |                         |  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                      |                    | 8.5 m                   |                  |                         |  |
| 吐出し量 : CAPACITY                       |                    | 0.8 m³/min              |                  |                         |  |
| 出 力 : MOTOR OUTPUT                    |                    | 2.2 kW                  |                  |                         |  |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE                  |                    | 3 φ × 200 V             |                  | φ × V                   |  |
| 電 流 : CURRENT                         |                    | 9.4 A                   |                  | A                       |  |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION |                    | 4 P / S.S.1800 min⁻¹    |                  | P / min⁻¹               |  |
| 始動方式 : STARTING METHOD                |                    | じか入始動                   |                  |                         |  |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS              |                    | F                       |                  |                         |  |
|                                       |                    |                         |                  |                         |  |
|                                       |                    |                         |                  | REMARKS:                |  |
|                                       |                    |                         |                  |                         |  |
| %                                     | kW                 | m                       | CAPACITY<br>吐出し量 |                         |  |
| PUMP EFF.<br>ポンプ効率                    | MOTOR OUTPUT<br>出力 | TOTAL HEAD<br>全揚程       |                  |                         |  |
| 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 m³/min        |                    |                         |                  |                         |  |
| TSURUMI MFG. CO., LTD.                |                    |                         |                  |                         |  |