

A-30845-1T

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL 型式	
-------------	--

TOS80BA21.5 -64

FREQUENCY	周波数
-----------	-----

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	80 mm	65 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	13.8 ~ 3.5 m	
吐出し量 : CAPACITY	0.05 ~ 0.77 m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT	1 .5 kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	6 .6 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3600 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

REMARKS:



株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.