

		No. 図番		A-20797-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		雑排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		50PN2.75 -53		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		11.5 m			
吐出し量 : CAPACITY		0.13 m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.75 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		3.7 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD			
ポンプ効率	出力	全揚程			
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		