

		No. 図番		A-20792-3A																																	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES																																					
TYPE 名 称		雑排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 40PNA2.25 -63																																	
				FREQUENCY 周波数 60 Hz																																	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿																																					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.																																					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS																																	
口 径 : DISCHARGE BORE		40 mm		mm																																	
全揚程 : TOTAL HEAD		6.5 m		m																																	
吐出し量 : CAPACITY		0.08 m³/min		m³/min																																	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.25 kW		kW																																	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V																																	
電 流 : CURRENT		1.7 A		A																																	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹																																	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動																																			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E																																			
<table border="1"><caption>Performance Curve Data (Estimated)</caption><thead><tr><th>Capacity (m³/min)</th><th>Total Head (m)</th><th>Pump Eff. (%)</th><th>Output (kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>9.2</td><td>0</td><td>0.18</td></tr><tr><td>0.04</td><td>8.2</td><td>35</td><td>0.19</td></tr><tr><td>0.08</td><td>7.2</td><td>48</td><td>0.20</td></tr><tr><td>0.12</td><td>6.2</td><td>55</td><td>0.21</td></tr><tr><td>0.16</td><td>5.2</td><td>58</td><td>0.22</td></tr><tr><td>0.20</td><td>4.2</td><td>50</td><td>0.22</td></tr><tr><td>0.22</td><td>3.5</td><td>45</td><td>0.22</td></tr></tbody></table>				Capacity (m³/min)	Total Head (m)	Pump Eff. (%)	Output (kW)	0.00	9.2	0	0.18	0.04	8.2	35	0.19	0.08	7.2	48	0.20	0.12	6.2	55	0.21	0.16	5.2	58	0.22	0.20	4.2	50	0.22	0.22	3.5	45	0.22	REMARKS:	
Capacity (m³/min)	Total Head (m)	Pump Eff. (%)	Output (kW)																																		
0.00	9.2	0	0.18																																		
0.04	8.2	35	0.19																																		
0.08	7.2	48	0.20																																		
0.12	6.2	55	0.21																																		
0.16	5.2	58	0.22																																		
0.20	4.2	50	0.22																																		
0.22	3.5	45	0.22																																		
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量																																		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程																																			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.																																			